

ACQUASIL® 20/40 L

Pro všechny modely BravaDOS



- ✓ brání tvorbě vápencových ložisek.
- ✓ zabraňuje korozivním jevům na kovových součástech.
- ✓ účinný pro vodu s tvrdostí mezi 5 °f a 35 °f
- ✓ také postupně hojí již inkrustované obvody.

VLASTNOSTI

Vodný roztok specifických polyfosforečnanů pro pitnou vodu s dvojitým ochranným antikoročním a protivápenatým účinkem - nízké tvrdosti do 10 ° f - okamžité teploty do 80 ° C a skladovací teploty do 60 ° C.

Kód	Popis	Kg. na balení	Počet kusů v balení
PC013	Kg. 1 nádrž	1	8
PC075	Kg. 5 nádrží	10	2

ACQUASIL® 5/10

Pro dávkovací systémy



- ✓ brání tvorbě vápencových ložisek.
- ✓ zabraňuje korozivním jevům na kovových součástech.
- ✓ účinný pro vodu se střední tvrdostí do 35 °f
- ✓ okamžité teploty do 80 °C
- ✓ skladovací teploty do 60 °C

VLASTNOSTI

Vodný roztok specifických polyfosforečnanů pro pitnou vodu s dvojitým ochranným antikoročním a protivápenatým účinkem - střední tvrdost do 35 ° f - okamžité teploty do 80 ° C a skladovací teploty do 60 ° C.

Kód	Popis	Kg. na balení	Počet kusů v balení
PC014	Kg. 20 nádrží	20	1