

TROPIC 800, 1000



Ponorná tlaková čerpadla

Ponorná tlaková vícestupňová čerpadla vhodná pro zavlažování a přečerpávání čisté a dešťové vody bez mechanických nečistot ze studní, bazénů a nádrží.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

Motor

- stupeň krytí IPX8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaný kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 0,5 mm
- max. teplota kapaliny 35 °C
- přímý výtlak

Aplikace

- přečerpávání mírně znečištěné a dešťové vody ze sklepů, nádrží, sudů
- zavlažování

Technické parametry

Typ	TROPIC 800-3	TROPIC 1000-4
Napájení	230 V/50 Hz	
Příkon motoru	800 W	1000 W
Maximální průtok (Q max)	5500 l/hod	
Dopravní výška (H max)	30 m	40 m
Maximální ponor	7 m	
Max. velikost příměsí	0,5 mm	
Stupeň krytí	IPX8	
Max. teplota kapaliny	35 °C	
Kabel	10 m	
Připojení DN	1"	
Hmotnost	8,2 kg	9 kg

