

Ponorná drenážní čerpadla

Drenážní čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým výtlakem v provedení motoru 230V. Jsou schopna čerpat mírně znečištěnou vodu s pevnými částicemi o maximální velikosti 5 mm. Vhodná pro přečerpávání vody ze sklepů, bazénů a nádrží. Velkou výhodou drenážního čerpadla je samozavodňovací komora.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

Motor

- stupeň krytí IPX8, třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsí do 5 mm
- max. teplota kapaliny 35 °C
- přímý výtlak
- možnost nastavení automatického nebo manuálního režimu
- rozsah spínání:
 - Manuální režim: zapnutí při hladině ≥ 60 mm, sání do 5 mm
 - Automatický režim: zapnutí při hladině 110–180 mm, vypnutí při hladině 60 mm

Aplikace

- přečerpávání mírně znečištěné a dešťové vody ze sklepů, bazénů a nádrží
- dočerpání do výšky 5 m vodního sloupce

Technické parametry

Typ	MOBY 400	MOBY 900
Napájení	230 V/50 Hz	
Příkon motoru	400 W	900 W
Maximální průtok (Q max)	9000 l/hod	15000 l/hod
Dopravní výška (H max)	8 m	9,5 m
Maximální ponor	7 m	
Max. velikost příměsí	5 mm	
Stupeň krytí	IPX8	
Max. teplota kapaliny	35 °C	
Kabel	10 m	
Připojení DNM	1" - 5/4" - 6/4"	
Hmotnost	4,5 kg	5,5 kg

