

NY SERIES

ČERPADLA S KONSTATNÍM PRŮTOKEM PRO PRŮMYSLOVÉ MYČKY - FIXED FLOW RATE PUMP FOR BAR DISHWASHER



VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- Rychlá montáž, nízká hmotnost
 - Výměnná hadice bez nutnosti použití speciálních nástrojů
 - Minimální požadavek na údržbu
 - Stupeň ochrany IP40
 - Levná a praktická instalace
-
- Rapid assembly, Light weight and small
 - Hose replaceable without requiring special tools
 - Minimum upkeep requirement
 - Ip40 protection degree
 - Inexpensive and practical installation

Technické vlastnosti- Technical features

Model - Model	NY.02 NY.03	NY.06	NY.07
Průtok - Flow rate	Fixovaný - Fixed 1,5lt/h (NY.02), 2,5lt/h (NY.03)	1,8 lt/h	2,5 lt/h
Tlak - Pressure	100 kPa (1 bar - 14,5 psi)		
Napájení - Power supply	200÷240VAC, 50/60 HZ, 55VA (24V-110V opt)	230 VAC 50Hz 8W	24 VDC 3,5W
Rotační výtlak - Revolution displac	1 ml	50 ml	166 ml
Celkový výtlak - Total pump head	10 m čistá voda - Water c.		
Viskozita kapaliny - Liquid viscosity	10 mPa.s tvarovkou Ø4x6mm - With tubes Ø4x6 mm		
Životnost potrubí - Tube life	350 lt max pro kompatibilní kapalinu - For compatible liquids		
Snížení průtoku - Flow rate reduction	max 10% 30÷350 lt dávkováno - Dosed		
Pracovní cyklus - Duty cycle	100%		
Tvarovka - Fittings	Ø4x6 mm		
Rozměry - Dimensions	85x65x65 mm		




0%5564S

- Keramický filtr
- Ceramic foot filter



0%5550 (OPT)

- Vstřikovací armatura pro oplachování a oplachování
- Broghtner brass injection rinse kit



0%5563A

- Vstřikovací armatura z nerezové oceli
- Stainless steel detergent injection fitting



0%5599

- Santoprenová peristaltická hadice
- Santoprene peristaltic hose



0%5721

- Silikonová peristaltická hadice
- Sylicon peristaltic hose



0%5580

- Prodlužovací hadice z PVC (min. 100 m)
- PVC extention hose (min100 mt)