

# FW SERIES

## PERISTALTICKÁ ČERPADLA - PERISTALTIC PUMPS



### CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

- Volitelný průtok 30,60,90, 120 l / h
  - Snížení průtoku max. 10%, dávkování 10 ÷ 100 l
  - Vhodný pro vysoce viskózní kapaliny (2 500 mpa.s viskozita kapaliny - 8x12)
  - Hadice s dlouhou životností
  - Modulární konstrukce pro vícenásobné párování
  - P65 v stupni ochrany
- 
- Select. Flow rates 30,60,90,120 lt/h
  - Flow rate reduction max 10%, 10÷100 lt dosed
  - Suitable for high viscous liquids (2500 mpa.s liquid viscosity with 8x12 tubes)
  - Long life hose
  - Modular construction for multiple pairing
  - IP65 in protection degree

### FW 120

PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY	ROTAČNÍ VÝTLAK REVOLUTION DESPLACEMENT	TVAROVKY FITTINGS	PRACOVNÍ CYKLUS
Selez. - Select. 30,60,90,120 lt/h	100 kPa (1bar-14,5 psi)	100÷240 Vac, 50/60 Hz, 55 VA	12 ml	Ø8x12 mm 10x14 mm	50% - 30 min



#### 0%5601SML

- EPDM hadice Ø10x16
- EPDM tube Ø10x16



#### 11113

- Siliconová hadice Ø10x16
- Silicon tube Ø10x16



#### 0%5567FW

- Přední kryt se šrouby
- Frony cover with screws