



HELIOS SERIES

AUTOMATICKÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY - AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS



HELIOS 01

Digitální panel. Součástí dodávky jsou:

- Digitální elektromagnetická čerpadla se zabudovaným pH / Rx (řada Athena PR)
- pH sonda, Redox sonda a nízkourovňová sonda
- Držák sondy typu van s plexisklem
- Filtr
- PVC panel 40x60 cm
- Pufrovací roztok (pH-Redox)
- Všechny smontované a propojené kabely připravené k instalaci

Digital panel supplied with:

- Digital electromagnetic pumps with built-in pH/Rx (Athena PR Series)
- pH probe, Redox probe and low level probe
- Bath type probe holder with plexiglass flow sensor
- Filter
- PVC panel 40x60 cm
- Buffer solution (pH-Redox)
- All assembled and cabled ready to be installed



HELIOS SERIES

AUTOMATICKÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY - AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS



HELIOS.05 PH-RX- F CL –T

HELIOS 05

Digitální panel. Součástí dodávky jsou:

- Analogová multifunkční dávkovací čerpadla (řada Athena AM)
- Multiparametrový rozváděč (řada Nexus 7000)
- Sonda pH, sonda chloru s regulovatelným snímačem průtoku, vodovodní kohoutek se vzorkem, odplyňovací filtr
- VC panel 80x60 cm
- Pufrový roztok (pH-Redox)
- Všechny smontované a propojené kabely připravené k instalaci
- Dostupná verze potenciostatického chloru
- Potenciostatická sonda není součástí potenciostatické verze

Digital panel supplied with:

- Analogic multifunction dosing pumps (Athena AM Series)
- Multiparameter switch board (Nexus 7000 Series)
- pH probe, chlorine probe with regulable flow sensor, sample water faucet, degassing filter
- PVC panel 80x60 cm
- Buffer solution (pH-Redox)
- All assembled and cabled ready be installed
- **Available potentiostatic chlorine version**
 - Potentiostatic probe not included for potentiostatic version



HELIOS.05 CL
bez čerpadel



HELIOS.05 CL
s 1x AT.AM 02



HELIOS.05 PC
s 2x AT.AM 02



HELIOS.05 Pr/Cl
Hrnc s čerpadly

MODEL MODELS	ROZSAH
HELIOS.05 CL s 1x AT.AM 02 100÷240 Vac	0-5ppm 40w
HELIOS.05 CL bez čerpadel 100÷240 Vac	0-5ppm 20w
HELIOS.05 PC s 2x AT.AM 02 100÷240 Vac	0-14Ph 0-5ppmCl 60w
HELIOS.05 PC s 2x AT.AM 04 100÷240 Vac	0-14Ph 0-5ppmCl 100w
HELIOS.05 PC bez čerpadel 100÷240 Vac	0-14Ph 0-5ppmCl 20w
HELIOS.05 PH-Potenciostatické s 2x AT.AM 02 100÷240 Vac	0-14Ph Cl/H2o2/Paa/Brome by 4/20ma input 60w
HELIOS.05 PH-Redox con - s 2x AT.AM 02 100÷240 Vac	0-14Ph/+1500mV 60w
HELIOS.05 PH-bez čerpadel 100÷240 Vac	0-14Ph/+1500mV 20w
HELIOS.05 PH-Redox-CL bez čerpadel 100÷240 Vac	0-14Ph/+1500mV 0-5ppmCl 20w
HELIOS.05 CL-Potenciostatické bez čerpadel	Cl/H2o2/Paa/Brome by 4/20ma input 20w
HELIOS.05 PH-CL Potenciostatické bez čerpadel	0-14Ph Cl/H2o2/Paa/Brome by 4/20ma input 20w
HELIOS.05 PH-RX-CL Potenciostatické bez čerpadel	0-14Ph /+1500mV Cl/H2o2/Paa/Brome by 4/20ma input 20w
HELIOS.05 PH-RX- F CL –T cl Potenciostatické + Amperometrické bez čerpadel	0-14Ph /+1500mV/ 0-5ppm amperometrické bez Cl, Total Pot Cl, kombin. Cl