

Ponorná kalová čerpadla

Kalová čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým výtlakem v provedení motoru 230V. Schopnost čerpat znečištěnou vodu s pevnými částicemi o maximální velikosti do 35 mm. Vhodná pro přečerpávání výkopů, jímek a septiků. Velkou výhodou čerpadla je samozavodňovací komora.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

Motor

- stupeň krytí IPX8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaný kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

Použití

- typ kapaliny: znečištěná voda s pevnými příměsí do 35 mm
- max. teplota kapaliny 35 °C
- přímý výtlak
- možnost nastavení automatického nebo manuálního režimu
- rozsah spínání aut. režimu 6,5–14,5 cm

Aplikace

- přečerpávání znečištěné a dešťové vody ze sklepů, bazénů a nádrží

Technické parametry

Typ	DRAFT 550	DRAFT 900
Napájení	230 V/50 Hz	
Příkon motoru	550 W	900 W
Maximální průtok (Q max)	11400 l/hod	15400 l/hod
Dopravní výška (H max)	7 m	8,5 m
Maximální ponor	7 m	
Max. velikost příměsí	5 mm	
Stupeň krytí	IPX8	
Max. teplota kapaliny	35 °C	
Kabel	10 m	
Připojení DNM	1" - 5/4" - 6/4"	
Hmotnost	5,5 kg	6,5 kg

