

OLIMPIA SERIES

ELEKTROMAGNETICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA - ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS



VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI / GENERAL FEATURES

- Analogové s konstantním průtokem
- PVDF hlava čerpadla vhodná pro chemikálie používané v průmyslových odpadních vodách a v aplikaci pro pitnou vodu
- Protipožární a kyselinová polypropylenová krabice
- Ručně nastavitelný průtok 0 ÷ 100
- Ruční plnicí ventil
- Napájecí zdroj a vstup hladinové sondy s rychlým připojením
- LED indikace pracovního stavu
- Stupeň ochrany Ip65

- Analogic with constant flow
- PvdF pump head suitable for chemicals used in industrial waste water treatment and potable water applica
- Fireproof and anti-acid polypropylene box
- Manually adjustable flow rate 0÷100
- Manual priming valve
- Power supply and level probe inlet with quick connection
- Working state led
- Ip65 protection degree

OLIMPIA LOW FLOW

PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	CC/ZDVIH CC/STROKE	PŘIPOJENÍ CONNECTIONS	ZDVIH/MIN STROKES/MIN.	SPOTŘEBA CONSUPTION	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0,5 l/h	7 bar	0,41	4x6	20	14 Watt	100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC

OLIMPIA BP

PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	CC/ZDVIH CC/STROKE	PŘIPOJENÍ CONNECTIONS	ZDVIH/MIN STROKES/MIN.	SPOTŘEBA CONSUPTION	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
5 l/h	5 bar	0,60	4x6	140	14 Watt	100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC
2 l/h	7 bar	0,33	4x6	100	14 Watt	100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC

OLIMPIA LOW NOISE

PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	CC/ZDVIH CC/STROKE	PŘIPOJENÍ CONNECTIONS	ZDVIH/MIN STROKES/MIN.	SPOTŘEBA CONSUPTION	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
0,2 l/h	7 bar	0,60	4x6	20	14 Watt	100÷240VAC 50/60HZ 24VAC



OLIMPIA SERIES

PŘÍSLUŠENSTVÍ - ACCESSORIES

**AC VI**

- 1/2"-3/8" vstřikovací ventil s keramickou koulí a hastelloy pružinou
- 1/2"-3/8" injection valve with ceramic ball and hastelloy spring

**AC VIE**


- Vyjímatelný vstřikovací ventil s kulovým ventilem
- Extractable injection valve with ball valve

**AC FP**


- Patní ventil s filtrem
- Foot valve with filter

**AC VS**

- Zpětný tlakový ventil, mem-brana PTFE, 500 lt/h, 0,5 ÷10 bar
- Back-pressure valve, PTFE diaphragm, 500 lt/h, 0,5 ÷10 bar

**AC VSA**

- Automatický odvzdušňovací ventil, redukce průtoku, podle kvality vzduchu v kapalině
- Automatic air bleed valve, flow reduction, according to the quality of air in the liquid

**AC VM**

- Multifunkční ventil, proti sifon, protitlak, bezpečnost, kulový ventil 5/10/18 bar
- Multifunction valve, antisiphon, backpressure, safety, 5/10/18 barball valve

**AC SF**

- Čidlo průtoku
- Flow sensor

**PRIMING AID**

- Kapacita 300 ml
- 300 ml capacity

**ATOMIZER**

- Vyrobeno z vysoce kvalitních plastů, odolných vůči všem chemikáliím běžným v zemědělství, a to i v těch nejextrémnějších povětrnostních podmínkách
- Džy trysek: 0,62 mm
- Při protitlaku 4 bar vytváří atomizér kapky asi 90 mikronů
- Made with high quality plastics, resistant to all the chemicals normally used in agriculture, even in the most extreme weather conditions
- Nozzle dimensions: 0.62 mm
- With a back pressure of 4 bar the atomizer produces drops of about 90 microns



OLIMPIA SERIES

PŘÍSLUŠENSTVÍ - ACCESSORIES



AC SL

- Plovoucí hladinová sonda s bipolárním kabelem (2 m) s podporou
- Floating level probe with bipolar cable (2 mt) with support



AC PR

- Vstřikovací nástavec
- Injection exention



AC ST

- Plovoucí hladinová sonda s bipolárním kabelem (2 m) s podporou
- Floating level probe with bipolar cable (2 mt) with support



TUBI - TUBES

- PE přívodní trubice 4x6 / 8x12 mm (100 m)
- sací trubice z PVC 4x6 / 8x12 mm (100 m)
- PE delivery tube 4x6/8x12 mm (100 m)
- PVC suction tube 4x6/8x12 mm (100 m)



DM UNITS

- **DÁVKOVACÍ JEDNOTKA SLOŽENÁ:**
- Čerpadlo ATHENA, nádrž, horizontální montážní držák, podpora z PVC, směšovač, sací skupina s hladinovou sondou, sada kompletního příslušenství