



# NIKE SERIES

PERISTALTICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA - PERISTALTIC PUMPS



## VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI / GENERAL FEATURES

- NEHOŘLAVÝ A KYSELINOVZDORNÝ POLYPROPYLENOVÝ KRYT
- ZAPNOUT / VYPNOUT DOKONČENĚ CHRÁNĚNÝ
- OCHRANA IP65
- VARIABILNÍ RYCHLOST 10 ÷ 100%
- TRIMMER S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM pro regulaci rychlosti
- LED indikace napájení / provoz
- ROZMĚRY 112 x 90 x 90 mm
- 6 x 9 SANTOPRENOVÁ TRUBICE
- FIREPROOF AND ANTI-ACID POLYPROPYLENE BOX
- ON/OFF SWITCH COMPLETELY PROTECTED
- IP65 PROTECTION
- VARIABLE SPEED 10 ÷ 100%
- HIGH RESOLUTION TRIMMER for speed regulation and LED
- Power Supply/Working
- DIMENSIONS 112 x 90 x 90 mm
- 6 x 9 SANTOPRENE TUBE

MODEL MODELS	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY	ROTAČNÍ ZDVIH REVOLUTION DESPLACEMENT	SPOTŘEBA CONSUPTION	PŘIPOJENÍ CONNECTION	HMOTNOST WEIGHT
NK.LP 66	0,4 ÷ 4 lt/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	15 Watt	4x6	1,5 kg
NK.LP 120	0,54 ÷ 7,2 lt/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	15 Watt	4x6	1,5 kg
NK.LP 180	0,72 ÷ 10,8 lt/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	15 Watt	4x6	1,5 kg



# NIKE SERIES

PERISTALTICKÁ ČERPADLA - PERISTALTIC PUMPS



## NIKE M PRO

- Speciálně navržené pro údržbu bazénu a dávkování flokulantu, proti řasám, klimatizaci a esencím
- Specifically designed for swimming pool maintenance and dosing of flocculent, anti-algae, air conditioning and essences



## NIKE M TEMP

- Lázeňský bazén, sprcha a ošetření esencí
- Dočasné dávkování a funkce šarže (1 min)
- Spa swimming pool, shower and essences treatment
- Temporised dosing and batch function (1 min)

MODEL MODELS	PRŮTOK FLOW RATES	TLAK PRESSURES	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY
NK M PRO	2,5 ÷ 25 ml/h	1,5 bar	100÷240 Vac
	15,1 ÷ 151 ml/h	1,5 bar	100÷240 Vac
	180 ÷ 1800 ml/h	1,5 bar	100÷240 Vac
	396 ÷ 3960 ml/h	1,5 bar	100÷240 Vac
	900 ÷ 9000 ml/h	1,5 bar	100÷240 Vac
NK M TEMP	4-2-1 lt/h Settabile - Selectable	1,5 bar	100÷240 Vac