

# FILTR DUPLEX 9 3/4"

Dvojitý třídílný filtr

<b>Max. pracovní tlak</b> Max. working pressure	7 bar
<b>Max. test. tlak</b> Max. test. Pressure	40 bar
<b>Připojení</b> Connection	1"
<b>Teplota vody</b> Water temperature	1°C - 45°C



## Popis

Řada DUPLEX byla navržena pro aplikace, kde je vyžadován dvojitý stupeň filtrace, například použití sedimentační filtrační vložky a vložky s aktivním uhlím. DUPLEX je vybaven plastovou konzolí pro snadné a stabilní upevnění na stěnu pomocí flexibilních hadic.

## Konstrukční materiál:

- Hlava: POLYPROPYLEN
- Matice: POLYPROPYLEN
- Připojení: MOSAZ
- Ventil: POLYPROPYLEN
- O-kroužek: NBR
- Nádobka: transparentní SAN

## Description

The DUPLEX range has been designed for applications where a double degree of filtration is required, for example the use of a sediment filter cartridge and an activated carbon cartridge. DUPLEX is equipped with a plastic bracket for easy and stable wall mounting using flexible hoses.

## Construction materials:

- Head: POLYPROPYLENE
- Ring nut: POLYPROPYLENE
- Connections: BRASS
- Release valve: POLYPROPYLENE
- O-ring: NBR
- Bowl: transparent SAN



Kód Code	Popis Description	AxBxC (mm) +Konzole/Bracket	Průtok Flow rate
WP17541	FILTR DUPLEX 9 3/4" - připojení 1", modrý, transparentní nádoba SAN 1" connection, blue, transparent SAN bowl	310x260x145	3600 l/h