

FILTR NEUTRAL

Neutralizátor kyselého kondenzátu

Max. pracovní tlak Max. working pressure	3 bar 7 bar
Max. test. tlak Max. test. Pressure	6 bar 40 bar
Připojení Connection	3/4"
Teplota kondenzátu Condensate temperature	1°C - 45°C



Popis

Řada NEUTRAL je určena k neutralizaci kyselého kondenzátu v kondenzačních kotlech a je velmi užitečná pro ochranu výfukových potrubí před korozí způsobenou kyselým kondenzátem vypouštěným z kotle. NEUTRAL je ve verzích pro 35Kw kotle a pro 110Kw kotle. Poznámka: první náplň je součástí dodávky.

Konstrukční materiál:

- Hlava: POLYPROPYLEN
- Matice: POLYPROPYLEN
- Připojení: POLYPROPYLEN (35KW)
MOSAZ (110KW)
- O-kroužek: NBR
- Nádob: transparentní SAN

Description

Designed for the neutralization of acid condensate in exhaust to condensing boilers, the NEUTRAL series is very useful for safeguarding the exhaust pipes from corrosion caused by the acid condensation discharged from the boiler. NEUTRAL is available in a 35Kw boiler version and a 110Kw boiler version. Notes: first refill included.

Construction materials:

- Head: POLYPROPYLENE
- Ring nut: POLYPROPYLENE
- Connections: POLYPROPYLENE (35KW)
BRASS (110KW)
- O-ring: NBR
- Bowl: transparent SAN



Kód Code	Popis Description	AxBxC (mm)
WP17611	FILTR NEUTRAL 35kW - připojení 3/4", modrý, transparentní nádoba SAN 3/4" connection, blue, transparent SAN bowl	220x70x70
WP17612	FILTR NEUTRAL 110kW - připojení 3/4", modrý, transparentní nádoba SAN 3/4" connection, blue, transparent SAN bowl	310x125x145
WP17613	Náplň NEUTRAL-REFILL 35kW NEUTRAL-REFILL 35kW	
WP17614	Náplň NEUTRAL-REFILL 110kW NEUTRAL-REFILL 110kW	