

# Vložka CP

Plnitelná vložka s polyfosfátovou náplní

Teplota vody  
Water temperature

1°C - 45°C



## Popis

Plnitelná vložka CP s polyfosfátovou náplní pro snížení tvrdosti technické vody, určena pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení. Působením polyfosfátu přispívá k vysrážení uhličitánů vápenatých a hořečnatých tím, že zabraňuje jejich ulpívání na stěnách potrubí a zamezuje tvorbě vápenatých usazenin, chrání také všechny citlivé prvky před korozi v technické i domácí oblasti.

## Konstrukční materiál:

- Tělo: SAN
- Uzávěry: SAN
- Horní část: PU45
- Filtrační médium: KRYSTALICKÝ POLYFOSFÁT
- Těsnění: SYNTETICKÁ PĚNA

## Description

Refillable CP cartridge with polyphosphate filling to reduce the hardness of technical water, designed for washing machines, dishwashers and other technical equipment. The action of polyphosphate contributes to the precipitation of calcium and magnesium carbonates by preventing them from adhering to the walls of the pipes and avoiding the formation of limestone deposits, they also protect all sensitive elements from corrosion both in the technical and domestic fields.

## Construction materials:

- Body: SAN
- Caps: SAN
- Upper: PU45
- Filtration media: CRYSTAL POLYPHOSPHATE
- Gasket: SYNTHETIC FOAM

Kód Code	Délka Length	Vnější průměr Ext. Diameter	Propustnost Filtration rate	Průtok Flow rate
WP17566	5"	72 mm	60 µm	115 l/h
WP17567	9 3/4"	72 mm	60 µm	230 l/h
WP17568	20"	72 mm	60 µm	430 l/h
WP17607	Náhradní polyfosfátová náplň 800g			