



CENÍK 2025



■ OBSAH

Odstředivá čerpadla	3-20
Normová čerpadla	15-19
Bazénová čerpadla	21-23
Ponorná drenážní a kalová čerpadla	24-26
Ponorná čerpadla do vrtů	27-28
Vícestupňová ponorná čerpadla	28
Domácí vodárny	28-29
Frekvenční měniče a ovládací panely	30-31



■ O SPOLEČNOSTI

Dynamicky se rozvíjející společnost Pentax disponuje více než 25 lety zkušeností na mezinárodním trhu hydraulických elektrických čerpadel. Je neustále připravena splňovat specifické požadavky zákazníků. Klade důraz především na profesionalitu a inovace. Hlavní filozofií společnosti je 5 konceptů, které ji charakterizují: spolehlivost, kvalita, rychlost, flexibilita, různorodost. Každý představuje silný bod, hodnotu, na kterou se společnost pyšní.

Zaručuje dynamické výrobní procesy a flexibilní distribuční systémy. Neustále se zaměřuje na požadavky trhu. Je to referenční bod, který podporuje podnikatelské aktivity s přizpůsobenými řešeními na mezinárodní úrovni.



Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: paha@aquatrading.cz

©2025 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

Výše recyklačního poplatku (RP) se řídí ceníkem společnosti ELEKTROWIN a.s., která zajišťuje služby související s RP.

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
PM 45	0,37	400V	40	40	2 899 Kč	3 277 Kč
PM 45 BR					6 798 Kč	6 798 Kč
PM 45 A					3 819 Kč	3 819 Kč
PM 65	0,5	400V	53,1	45	3 615 Kč	3 954 Kč
PM 65 A					5 011 Kč	5 011 Kč
PM 80					4 025 Kč	4 550 Kč
PM 80 A	0,74	400V	65	50	5 634 Kč	5 634 Kč
PM 90					5 661 Kč	5 661 Kč

Těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi, max. teplota čerpané kapaliny 90 °C, max. pracovní tlak 6 bar (PM 80 - 8 bar), mechanická ucpávka keramika/grafit. Čerpadlo PM ... A je samonasávací, PM 45 BR - těleso čerpadla z bronzu.



PM/BR



PMA

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CP 45	0,37	400V	40	40	3 954 Kč	3 954 Kč
CP 75	0,74	400V	65	50	5 363 Kč	5 363 Kč

Těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi, max. teplota čerpané kapaliny 90 °C, max. pracovní tlak 6 bar (CP 75 - 8 bar), mechanická ucpávka keramika/grafit.



CP

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MD 75	0,59	400V	51	45	6 690 Kč	6 690 Kč
MD 75-G					6 918 Kč	6 918 Kč
MD 100					6 717 Kč	6 717 Kč
MD 100-G	0,74	400V	60		6 944 Kč	6 944 Kč

Sací schopnost 5 m, těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. **DIESEL** varianta -G.



MD

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CAM 50N/60	0,44	400V	40,5	55	5 742 Kč	5 742 Kč
CAM 75N/60	0,59	400V	47,5		5 931 Kč	5 931 Kč
CAM 100N/60	0,74	400V	50,9	70	6 121 Kč	6 121 Kč
CAM 100N/00	0,74	-			5 696 Kč	-
CAM 120/60	0,88	400V	55,1	70	6 798 Kč	6 798 Kč
CAM 140/60	1,1	400V	62,5		7 123 Kč	7 123 Kč
CAM 150/00	1,5	400V	54,8	120	11 023 Kč	10 780 Kč
CAM 200/00	1,85	400V	62,7		11 159 Kč	10 969 Kč
CAM 300/00	2,2	400V	70		15 980 Kč	11 159 Kč

Těleso čerpadla z litiny, zesílený difusor. Oběžné kolo z norylu nebo na objednávku z mosazi.



CAM 50N-140



CAM 150-300

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CAB 150/00	1,5	400V	61,5	90	13 217 Kč	12 811 Kč
CAB 200/00	1,85	400V	62,8	110	13 353 Kč	13 001 Kč
CAB 300/00	2,2	400V	68,4	130	17 442 Kč	13 055 Kč

Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z norylu nebo na objednávku z mosazi.



CAB

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
AP 75/60	0,59	400V	14-31	6-35	6 527 Kč	6 527 Kč
AP 100/60	0,74	400V	12-40		6 798 Kč	6 798 Kč
AP 150/00	1,1	400V	42-50	6-60	12 730 Kč	12 378 Kč
AP 200/00	1,5	400V	46-50	10-60	12 838 Kč	12 594 Kč

Sací schopnost 30 m, těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z technopolymery nebo na objednávku z mosazi. Přesná technická data závisí na volbě ejetoru.



AP



APT

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA



INOX

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
INOX 50/60	0,44		38,9	50	6 527 Kč	6 085 Kč
INOX 80N/60	0,59		44		6 663 Kč	6 211 Kč
INOX 100N/60	0,74		48		6 489 Kč	6 961 Kč
INOX 120/60	0,88		53,4	63	7 340 Kč	7 340 Kč
INOX 140/60	1,1		60,2		7 665 Kč	7 665 Kč

Těleso čerpadla z nerez, oběžné kolo z norylu. Max. teplota čerpané kapaliny 50 °C. Modely 100, 120 a 140 je možné dodat s nerezovým oběžným kolem za příplatek +4 %.



MPX

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MPX 100/4	0,74		43	80	8 911 Kč	8 911 Kč
MPX 120/5	0,88		53		9 209 Kč	9 209 Kč

Těleso čerpadla z nerez, oběžné kolo z norylu. Max. teplota čerpané kapaliny 50 °C.



MP/A

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MP 80/3 A	0,59		34	80	8 830 Kč	8 830 Kč
MP 100/4 A	0,74		45,5		9 398 Kč	9 398 Kč
MP 120/5 A	0,88		56		9 886 Kč	9 886 Kč

Samonasávací schopnost 7 m, těleso čerpadla z nerez, oběžná kola z norylu.

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA, ULTRA A

Řada horizontálních vícestupňových odstředivých čerpadel - oběžná kola z norylu, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI304. Max. teplota čerpané kapaliny 35 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku. **Řada čerpadel ULTRA je nově doplněna o samonasávací modely ULTRA A.**



ULTRA 3



ULTRA 5



ULTRA 7



ULTRA 9



ULTRA 18



ULTRA A

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3-50/2	0,37		20,2	80	6 586 Kč	6 586 Kč
ULTRA 3-70/3	0,51		30		7 004 Kč	7 004 Kč
ULTRA 3-90/4	0,66		40,8		7 674 Kč	7 674 Kč
ULTRA 3-100/5	0,75		52,2		8 678 Kč	8 678 Kč
ULTRA 3-120/6	0,9		62,8		9 627 Kč	9 627 Kč
ULTRA 3-150/7	1,1		77,1		14 399 Kč	14 064 Kč
ULTRA 5-70/2	0,51		22	140	6 837 Kč	6 837 Kč
ULTRA 5-80/3	0,6		33,4		7 953 Kč	7 953 Kč
ULTRA 5-120/4	0,9		45,3		8 762 Kč	8 762 Kč
ULTRA 5-150/5	1,1		57,6	120	12 446 Kč	12 111 Kč
ULTRA 5-180/6	1,5		69,1		13 311 Kč	12 781 Kč
ULTRA 5-200/7			80,6	14 929 Kč	14 399 Kč	
ULTRA 7-100/2	0,75		24,8	170	7 813 Kč	7 813 Kč
ULTRA 7-120/3	0,9		36,7		8 372 Kč	8 372 Kč
ULTRA 7-180/4	1,5		49,6	140	12 195 Kč	11 609 Kč
ULTRA 7-250/5	1,85		63,2		13 367 Kč	12 669 Kč
ULTRA 7-300/6	2,2		76		17 469 Kč	13 646 Kč
ULTRA 7-350/7	-	2,57	89		-	18 836 Kč
ULTRA 9-100/2	0,75		23	240	8 009 Kč	8 009 Kč
ULTRA 9-150/3	1,1		35	220	12 027 Kč	11 692 Kč
ULTRA 9-200/4	1,5		45,8		13 060 Kč	12 501 Kč
ULTRA 9-250/5	1,85		56,9		14 176 Kč	14 176 Kč
ULTRA 18-180/2	-	1,5	23,6	400	-	12 306 Kč
ULTRA 18-250/3	-	1,85	34,7		-	13 115 Kč
ULTRA 18-400/4	-	3	47,1		-	20 343 Kč
ULTRA 3A-90/4	0,66		40,8	70	8 504 Kč	8 504 Kč
ULTRA 3A-100/5	0,75		52,2	77	9 805 Kč	9 805 Kč
ULTRA 5A-120/4	0,9		45,3	117	9 615 Kč	9 615 Kč
ULTRA 5A-150/5	1,1		56,8	130	13 380 Kč	13 380 Kč

CELONEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA S

Řada horizontálních vícestupňových odstředivých čerpadel - oběžná kola a tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304. Max. teplota čerpané kapaliny 110 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.

Řada čerpadel ULTRA S je nově doplněna o samonasávací modely ULTRA SA.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3S-50/2	0,37		21,7	80	8 455 Kč	8 455 Kč
ULTRA 3S-70/3	0,51		32,7		9 209 Kč	9 209 Kč
ULTRA 3S-90/4	0,66		44,3		10 492 Kč	10 492 Kč
ULTRA 3S-100/5	0,75		55,3		12 139 Kč	12 139 Kč
ULTRA 3S-120/6	0,9		66,6		13 674 Kč	13 674 Kč
ULTRA 3S-150/7	1,1		75,6		21 068 Kč	20 845 Kč
ULTRA 5S-70/2	0,51		22,3		8 762 Kč	8 762 Kč
ULTRA 5S-80/3	0,6		34	10 241 Kč	10 241 Kč	
ULTRA 5S-120/4	0,9		45,5	140	11 664 Kč	11 664 Kč
ULTRA 5S-150/5	1,1		55,9		16 520 Kč	16 213 Kč
ULTRA 5S-180/6	1,5		67		18 222 Kč	17 524 Kč
ULTRA 5S-200/7		1,5	77,8		22 464 Kč	21 794 Kč
ULTRA 7S-100/2	0,75		23,6	180	10 074 Kč	10 074 Kč
ULTRA 7S-120/3	0,9		35,6		11 050 Kč	11 050 Kč
ULTRA 7S-180/4	1,5		46,7	160	16 241 Kč	15 627 Kč
ULTRA 7S-250/5	1,85		58,5		18 306 Kč	17 469 Kč
ULTRA 7S-300/6	2,2		70,6		23 412 Kč	19 338 Kč
ULTRA 7S-350/7	-	2,57	82,8		-	26 873 Kč
ULTRA 9S-100/2	0,75		23,9	240	10 660 Kč	10 660 Kč
ULTRA 9S-150/3	1,1		35,1		15 655 Kč	15 376 Kč
ULTRA 9S-200/4	1,5		45,8	220	17 748 Kč	17 190 Kč
ULTRA 9S-250/5	1,85		57,1		19 980 Kč	19 171 Kč
ULTRA 18S-180/2	-	1,5	23,8	400	-	17 664 Kč
ULTRA 18S-250/3	-	1,85	33,8		-	19 561 Kč
ULTRA 18S-400/4	-	3	46,3		-	27 319 Kč
ULTRA 3SA-90/4	0,66		43	77	11 863 Kč	11 863 Kč
ULTRA 3SA-100/5	0,75		54		13 623 Kč	13 623 Kč
ULTRA 5SA-120/4	0,9		45,5	130	13 028 Kč	13 028 Kč
ULTRA 5SA-150/5	1,1		56		17 930 Kč	17 930 Kč



ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA V

Řada vertikálních vícestupňových odstředivých nerezových čerpadel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola z norylu. Max. teplota čerpané kapaliny 35 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3V-100/5	0,75		52,2	80	11 592 Kč	11 592 Kč
ULTRA 3V-120/6	0,9		62,8		12 405 Kč	12 405 Kč
ULTRA 3V-150/7	1,1		77,1		15 194 Kč	15 167 Kč
ULTRA 3V-180/8			88,1		15 980 Kč	15 655 Kč
ULTRA 3V-200/9	1,5		98,8		16 684 Kč	16 386 Kč
ULTRA 3V-250/10			109,3		17 226 Kč	16 982 Kč
ULTRA 3V-280/11	1,85		120,4		20 882 Kč	17 605 Kč
ULTRA 3V-300/12			130,3	21 559 Kč	18 715 Kč	
ULTRA 5V-120/4	0,9		45,3	140	12 134 Kč	12 134 Kč
ULTRA 5V-150/5	1,1		56,8		14 355 Kč	14 084 Kč
ULTRA 5V-180/6	1,5		69,3	120	15 113 Kč	14 517 Kč
ULTRA 5V-200/7			80,3		16 413 Kč	15 844 Kč
ULTRA 5V-250/8	1,85		91,4		17 307 Kč	16 603 Kč
ULTRA 5V-280/9			102,1		20 340 Kč	17 009 Kč
ULTRA 5V-300/10	2,2		112,7		22 345 Kč	17 767 Kč
ULTRA 5V-350/11	2,57		127,6		23 726 Kč	21 857 Kč
ULTRA 5V-380/12	-	3	140,3		-	23 536 Kč
ULTRA 7V-180/4	1,5		49,6	140	14 219 Kč	13 732 Kč
ULTRA 7V-250/5	1,85		63,2		15 221 Kč	14 517 Kč
ULTRA 7V-300/6	2,2		76		21 045 Kč	15 276 Kč



ULTRA V

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA V



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 7V-350/7	-	2,57	89	140	-	19 663 Kč
ULTRA 7V-400/8	-	3	102,3		-	21 478 Kč
ULTRA 7V-450/9	-	3,37	115,2		-	27 491 Kč
ULTRA 7V-550/10	-	4	128,1		-	29 928 Kč
ULTRA 9V-200/4	1,5		45,8	220	14 707 Kč	14 192 Kč
ULTRA 9V-250/5	1,85		56,9		15 546 Kč	14 842 Kč
ULTRA 9V-300/6	2,2		69,8		21 207 Kč	16 494 Kč
ULTRA 9V-400/7	-	3	83,3		-	21 722 Kč
ULTRA 9V-450/8	-	3,37	96,7	400	-	27 680 Kč
ULTRA 9V-500/9	-		107,1		-	28 601 Kč
ULTRA 9V-550/10	-	4	119,5	-	30 795 Kč	
ULTRA 18V-250/3	-	1,85	34,7	400	-	14 409 Kč
ULTRA 18V-400/4	-	3	47,1		-	20 611 Kč
ULTRA 18V-450/5	-	3,37	59,2		-	25 649 Kč
ULTRA 18V-550/6	-	4	71,4		-	27 653 Kč
ULTRA 18V-750/8	-	5,5	96,1		-	39 597 Kč
ULTRA 18V-900/9	-	7,5	108,5		-	42 875 Kč

NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SV

Řada vertikálních vícestupňových odstředivých čerpadel - oběžná kola a tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304, sací a výtlačné těleso z litiny. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3SV-100/5	0,75		55,3	80	15 628 Kč	15 628 Kč
ULTRA 3SV-120/6	0,9		66,6		17 036 Kč	17 036 Kč
ULTRA 3SV-150/7	1,1		75,6		22 670 Kč	22 643 Kč
ULTRA 3SV-180/8			86,7		24 078 Kč	23 699 Kč
ULTRA 3SV-200/9	1,5		97		25 432 Kč	25 107 Kč
ULTRA 3SV-250/10			107,2		26 651 Kč	26 245 Kč
ULTRA 3SV-280/11	1,85		117,2	140	33 124 Kč	29 387 Kč
ULTRA 3SV-300/12			126,4		34 397 Kč	31 228 Kč
ULTRA 5SV-120/4	0,9		45,5		14 951 Kč	14 951 Kč
ULTRA 5SV-150/5	1,1		55,9		19 528 Kč	19 284 Kč
ULTRA 5SV-180/6	1,5		67		20 963 Kč	20 313 Kč
ULTRA 5SV-200/7			77,8		24 972 Kč	24 349 Kč
ULTRA 5SV-250/8	1,85		89,2	160	26 678 Kč	25 893 Kč
ULTRA 5SV-280/9			99,7		32 393 Kč	27 003 Kč
ULTRA 5SV-300/10	2,2		112,2		33 558 Kč	28 412 Kč
ULTRA 5SV-350/11	2,57		125,1		36 726 Kč	34 993 Kč
ULTRA 5SV-380/12	-	3	135,7		-	37 458 Kč
ULTRA 7SV-180/4	1,5		46,7		220	18 851 Kč
ULTRA 7SV-250/5	1,85		58,5	20 584 Kč		19 799 Kč
ULTRA 7SV-300/6	2,2		70,6	26 976 Kč		21 451 Kč
ULTRA 7SV-350/7	-	2,57	82,8	-		29 901 Kč
ULTRA 7SV-400/8	-	3	94,8	-		32 366 Kč
ULTRA 7SV-450/9	-	3,37	107,4	-		38 568 Kč
ULTRA 7SV-550/10	-	4	119,8	220	-	41 277 Kč
ULTRA 9SV-200/4	1,5		47,6		19 961 Kč	19 311 Kč
ULTRA 9SV-250/5	1,85		60		21 695 Kč	20 882 Kč
ULTRA 9SV-300/6	2,2		71,8		30 660 Kč	25 486 Kč
ULTRA 9SV-400/7	-	3	82		-	32 935 Kč
ULTRA 9SV-450/8	-	3,37	93,5		-	39 191 Kč
ULTRA 9SV-500/9	-		105,4	-	41 141 Kč	
ULTRA 9SV-550/10	-	4	117,6	-	44 445 Kč	

NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SV

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 18SV-250/3	-	1,85	35,7	400	-	21 153 Kč
ULTRA 18SV-400/4	-	3	46,3		-	29 847 Kč
ULTRA 18SV-450/5	-	3,37	58,1		-	38 893 Kč
ULTRA 18SV-550/6	-	4	70,1		-	42 495 Kč
ULTRA 18SV-750/8	-	5,5	94,2		-	60 046 Kč
ULTRA 18SV-900/9	-	7,5	106,4		-	65 625 Kč

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA L

Řada vertikální vícestupňových čerpadel v provedení IN-LINE, oběžná kola z norylu, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304, výtlačné těleso z litiny. Teplota čerpané kapaliny -5 až 35 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3L-100/5	0,75		52,2	80	14 273 Kč	14 273 Kč
ULTRA 3L-120/6	0,9		62,8		15 032 Kč	15 032 Kč
ULTRA 3L-150/7	1,1		77,1		18 282 Kč	18 282 Kč
ULTRA 3L-180/8			88,1		19 392 Kč	19 094 Kč
ULTRA 3L-200/9	1,5		98,8		20 124 Kč	19 772 Kč
ULTRA 3L-250/10			109,3		20 801 Kč	20 476 Kč
ULTRA 3L-280/11	1,85		120,4	140	24 078 Kč	20 936 Kč
ULTRA 3L-300/12			130,3		24 376 Kč	21 776 Kč
ULTRA 5L-120/4	0,9		45,3		14 273 Kč	14 273 Kč
ULTRA 5L-150/5	1,1		56,8		15 249 Kč	14 896 Kč
ULTRA 5L-180/6	1,5		69,3		15 763 Kč	15 249 Kč
ULTRA 5L-200/7			80,3		17 063 Kč	16 576 Kč
ULTRA 5L-250/8	1,85		91,4	120	18 119 Kč	17 497 Kč
ULTRA 5L-280/9			102,1		21 153 Kč	17 984 Kč
ULTRA 5L-300/10	2,2		112,7		23 645 Kč	18 661 Kč
ULTRA 5L-350/11	2,57		127,6		24 782 Kč	22 290 Kč
ULTRA 5L-380/12	-	3	140,3		-	23 672 Kč
ULTRA 7L-180/4	1,5		49,6		140	14 978 Kč
ULTRA 7L-250/5	1,85		63,2	15 871 Kč		15 249 Kč
ULTRA 7L-300/6	2,2		76	18 932 Kč		16 034 Kč
ULTRA 7L-350/7	-	2,57	89	-		20 909 Kč
ULTRA 7L-400/8	-	3	102,3	-		22 805 Kč
ULTRA 7L-450/9	-	3,37	115,2	-		27 003 Kč
ULTRA 7L-550/10	-	4	128,1	220	-	29 982 Kč
ULTRA 9L-200/4	1,5		45,8		18 580 Kč	18 011 Kč
ULTRA 9L-250/5	1,85		56,9		19 474 Kč	18 742 Kč
ULTRA 9L-300/6	2,2		69,8		25 676 Kč	20 638 Kč
ULTRA 9L-400/7	-	3	83,3		-	25 947 Kč
ULTRA 9L-450/8	-	3,37	96,7		-	33 178 Kč
ULTRA 9L-500/9	-		107,1	400	-	33 558 Kč
ULTRA 9L-550/10	-	4	119,5		-	35 426 Kč
ULTRA 18L-250/3	-	1,85	34,7		-	18 715 Kč
ULTRA 18L-400/4	-	3	47,1		-	24 538 Kč
ULTRA 18L-450/5	-	3,37	59,2		-	30 660 Kč
ULTRA 18L-550/6	-	4	71,4		-	32 962 Kč
ULTRA 18L-750/8	-	5,5	96,1	380	-	47 316 Kč
ULTRA 18L-900/9	-	7,5	108,5		-	50 783 Kč
ULTRA 18LG-920/10	-		120,4		-	58 665 Kč
ULTRA 18LG-1000/11	-	7,5	132,4		-	55 225 Kč



ULTRA L



ULTRA LG

■ NEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SL

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla - oběžná kola a tělo čerpadla z oceli AISI 304, sací a výtlačné těleso z litiny. Teplota čerpané kapaliny -5 až 110 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.



ULTRA SL



ULTRA SLG

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V	400V			230V	400V	
ULTRA 3SL-100/5	0,75		55,3	80	16 684 Kč	16 684 Kč	
ULTRA 3SL-120/6	0,9		66,6		17 930 Kč	17 930 Kč	
ULTRA 3SL-150/7	1,1		75,6		23 320 Kč	23 320 Kč	
ULTRA 3SL-180/8			86,7		24 918 Kč	24 647 Kč	
ULTRA 3SL-200/9	1,5		97		26 136 Kč	25 838 Kč	
ULTRA 3SL-250/10			107,2		27 355 Kč	27 030 Kč	
ULTRA 3SL-280/11			117,2		32 799 Kč	29 739 Kč	
ULTRA 3SL-300/12	1,85		126,4		33 639 Kč	31 039 Kč	
ULTRA 5SL-120/4	0,9		45,5		140	16 765 Kč	16 765 Kč
ULTRA 5SL-150/5	1,1		55,9			20 395 Kč	20 124 Kč
ULTRA 5SL-180/6			67			21 911 Kč	21 261 Kč
ULTRA 5SL-200/7	1,5		77,8	25 974 Kč		25 351 Kč	
ULTRA 5SL-250/8			89,2	27 816 Kč		27 030 Kč	
ULTRA 5SL-280/9	1,85		99,7	31 932 Kč		28 168 Kč	
ULTRA 5SL-300/10	2,2		112,2	33 070 Kč		29 630 Kč	
ULTRA 5SL-350/11	2,57		125,1	36 131 Kč		34 424 Kč	
ULTRA 5SL-380/12	-	3	135,7	-		38 866 Kč	
ULTRA 7SL-180/4	1,5		46,7	160		19 609 Kč	19 040 Kč
ULTRA 7SL-250/5	1,85		58,5			21 451 Kč	20 720 Kč
ULTRA 7SL-300/6	2,2		70,6		25 541 Kč	22 290 Kč	
ULTRA 7SL-350/7	-	2,57	82,8		-	29 332 Kč	
ULTRA 7SL-400/8	-	3	94,8		-	32 122 Kč	
ULTRA 7SL-450/9	-	3,37	107,4		-	38 108 Kč	
ULTRA 7SL-550/10	-	4	119,8		-	42 170 Kč	
ULTRA 9SL-200/4	1,5		47,6		220	21 695 Kč	21 017 Kč
ULTRA 9SL-250/5	1,85		60			23 401 Kč	22 724 Kč
ULTRA 9SL-300/6	2,2		71,8			30 497 Kč	27 355 Kč
ULTRA 9SL-400/7	-	3	82			-	33 449 Kč
ULTRA 9SL-450/8	-	3,37	93,5	-		39 029 Kč	
ULTRA 9SL-500/9	-		105,4	-		41 006 Kč	
ULTRA 9SL-550/10	-	4	117,6	-		44 012 Kč	
ULTRA 18SL-250/3	-	1,85	35,7	400		-	22 697 Kč
ULTRA 18SL-400/4	-	3	46,3			-	30 009 Kč
ULTRA 18SL-450/5	-	3,37	58,1			-	40 356 Kč
ULTRA 18SL-550/6	-	4	70,1			-	44 581 Kč
ULTRA 18SL-750/8	-	5,5	94,2		-	62 321 Kč	
ULTRA 18SL-900/9	-	7,5	106,4		-	67 630 Kč	
ULTRA 3SLG-350/14	-	2,2	154,8		80	-	59 288 Kč
ULTRA 3SLG-380/16	-	3	177,5			-	60 642 Kč
ULTRA 3SLG-400/18	-		200,3			-	64 677 Kč
ULTRA 3SLG-450/20	-		218,3			-	66 790 Kč
ULTRA 5SLG-400/14	-	4	159,2			120	-
ULTRA 5SLG-450/16	-		182	-			63 080 Kč
ULTRA 5SLG-550/18	-		204,4	-			66 194 Kč
ULTRA 5SLG-600/20	-	5,5	226,7	160		-	68 767 Kč
ULTRA 7SLG-750/12	-		143,7			-	66 221 Kč
ULTRA 7SLG-800/14	-		167,6			-	68 253 Kč
ULTRA 7SLG-900/16	-		191,5			-	91 681 Kč
ULTRA 7SLG-950/18	-	7,5	215,5	220	-	79 249 Kč	
ULTRA 7SLG-1000/20	-		240,3		-	81 280 Kč	
ULTRA 9SLG-750/12	-	5,5	141,3	220	-	69 092 Kč	
ULTRA 9SLG-800/14	-		165,5		-	73 344 Kč	
ULTRA 9SLG-900/16	-		188,7		-	76 893 Kč	
ULTRA 9SLG-950/18	-	7,5	213,8	220	-	83 339 Kč	
ULTRA 9SLG-1000/20	-		236,7		-	85 885 Kč	

CELONEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SLX

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla - oběžná kola, tělo čerpadla a výtlačné těleso z nerezové oceli AISI 304. Teplota čerpané kapaliny -15 až 110 °C. Čerpadla lze použít také k čerpání potravinářských kapalin a k čerpání roztoku vody s glykolem.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlačk H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V	400V			230V	400V	
ULTRA 3SLX-100/5	0,75		55,3	80	24 268 Kč	24 268 Kč	
ULTRA 3SLX-120/6	0,9		66,6		24 972 Kč	24 972 Kč	
ULTRA 3SLX-150/7	1,1		75,6		31 472 Kč	31 472 Kč	
ULTRA 3SLX-180/8			86,7		32 610 Kč	33 720 Kč	
ULTRA 3SLX-200/9	1,5		97		34 831 Kč	34 587 Kč	
ULTRA 3SLX-250/10			107,2		37 106 Kč	36 781 Kč	
ULTRA 3SLX-280/11			117,2		44 256 Kč	39 814 Kč	
ULTRA 3SLX-300/12	1,85		126,4		43 795 Kč	40 816 Kč	
ULTRA 5SLX-120/4	0,9		45,5		140	24 728 Kč	24 728 Kč
ULTRA 5SLX-150/5	1,1		55,9			28 601 Kč	28 357 Kč
ULTRA 5SLX-180/6			67			29 359 Kč	29 089 Kč
ULTRA 5SLX-200/7	1,5		77,8			33 937 Kč	33 639 Kč
ULTRA 5SLX-250/8			89,2			37 322 Kč	36 889 Kč
ULTRA 5SLX-280/9	1,85		99,7			40 193 Kč	36 185 Kč
ULTRA 5SLX-300/10	2,2		112,2	41 006 Kč		37 539 Kč	
ULTRA 5SLX-350/11	2,57		125,1	45 610 Kč		44 310 Kč	
ULTRA 5SLX-380/12	-	3	135,7	-		45 989 Kč	
ULTRA 7SLX-180/4	1,5		46,7	160		27 680 Kč	27 355 Kč
ULTRA 7SLX-250/5	1,85		58,5			30 551 Kč	30 091 Kč
ULTRA 7SLX-300/6	2,2		70,6			33 314 Kč	31 039 Kč
ULTRA 7SLX-350/7	-	2,57	82,8			-	37 972 Kč
ULTRA 7SLX-400/8	-	3	94,8			-	42 062 Kč
ULTRA 7SLX-450/9	-	3,37	107,4		-	48 427 Kč	
ULTRA 7SLX-550/10	-	4	119,8	-	48 644 Kč		
ULTRA 9SLX-200/4	1,5		47,6	220	32 474 Kč	32 149 Kč	
ULTRA 9SLX-X250/5	1,85		60		33 612 Kč	33 124 Kč	
ULTRA 9SLX-300/6	2,2		71,8		40 545 Kč	38 379 Kč	
ULTRA 9SLX-400/7	-	3	82		-	42 170 Kč	
ULTRA 9SLX-450/8	-	3,37	93,5		-	49 564 Kč	
ULTRA 9SLX-500/9	-		105,4		-	50 675 Kč	
ULTRA 9SLX-550/10	-	4	117,6	-	55 875 Kč		
ULTRA 18SLX-250/3	-	1,85	35,7	400	-	33 151 Kč	
ULTRA 18SLX-400/4	-	3	46,3		-	40 112 Kč	
ULTRA 18SLX-450/5	-	3,37	58,1		-	48 779 Kč	
ULTRA 18SLX-550/6	-	4	70,1		-	54 981 Kč	
ULTRA 18SLX-750/8	-	5,5	94,2		-	71 340 Kč	
ULTRA 18SLX-900/9	-	7,5	106,4		-	79 249 Kč	
ULTRA 3SLXG-350/14	-	2,2	154,8	80	-	87 510 Kč	
ULTRA 3SLXG-380/16	-	3	177,5		-	93 360 Kč	
ULTRA 3SLXG-400/18	-		200,3		-	96 312 Kč	
ULTRA 3SLXG-450/20	-		218,3	-	99 075 Kč		
ULTRA 5SLXG-400/14	-		159,2	120	-	109 394 Kč	
ULTRA 5SLXG-450/16	-		182		-	94 335 Kč	
ULTRA 5SLXG-550/18	-	4	204,4		-	120 688 Kč	
ULTRA 5SLXG-600/20	-		226,7	160	-	100 916 Kč	
ULTRA 7SLXG-750/12	-		143,7		-	120 336 Kč	
ULTRA 7SLXG-800/14	-	5,5	167,6		-	100 889 Kč	
ULTRA 7SLXG-900/16	-		191,5		-	107 444 Kč	
ULTRA 7SLXG-950/18	-	7,5	215,5		-	115 948 Kč	
ULTRA 7SLXG-1000/20	-		240,3		-	118 386 Kč	
ULTRA 9SLXG-750/12	-		141,3	220	-	104 356 Kč	
ULTRA 9SLXG-800/14	-	5,5	165,5		-	109 638 Kč	
ULTRA 9SLXG-900/16	-		188,7		-	115 054 Kč	
ULTRA 9SLXG-950/18	-	7,5	213,8		-	124 155 Kč	
ULTRA 9SLXG-1000/20	-		236,7		-	126 349 Kč	



ULTRA SLX



ULTRA SLXG

■ NEREZOVÁ Odstředivá čerpadla ULTRA HS, HX

Vertikální víceetapňová odstředivá čerpadla ve variantách:

HS - plášť čerpadla, oběžné kolo a hřídel z nerezové oceli AISI 304, spodní a horní část čerpadla z litiny

HX - kompletní hydraulická část čerpadla z nerezové oceli AISI 316

Teplota čerpané kapaliny -15 až 120 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit/EPDM/nerezová ocel.

Čerpadla jsou standardně dodávána s motorem IE3, na vyžádání je možno dodat pouze hydraulickou část.



ULTRA HX 18, 22



ULTRA HS



ULTRA HX

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			HS	HX
ULTRA 18..-100/1	0,75	13	400	-	45 204 Kč
ULTRA 18..-200/2	1,5	27,1		-	51 812 Kč
ULTRA 18..-300/3	2,2	41,2		-	57 392 Kč
ULTRA 18..-400/4	3	55,1		-	62 565 Kč
ULTRA 18..-550/5	4	72,3		-	73 615 Kč
ULTRA 18..-750/6	5,5	88		-	92 764 Kč
ULTRA 18..-750/7		102,5		-	99 291 Kč
ULTRA 18..-1000/8	7,5	116,9		-	105 439 Kč
ULTRA 18..-1000/9		131,2		-	113 050 Kč
ULTRA 18..-1500/10		147,3		-	146 472 Kč
ULTRA 18..-1500/11	11	161,7		-	157 523 Kč
ULTRA 18..-1500/12		176,2		-	163 563 Kč
ULTRA 18..-1500/13		190,6		-	168 573 Kč
ULTRA 18..-1500/14		204,9		-	176 184 Kč
ULTRA 18..-2000/15	15	220,7	-	188 020 Kč	
ULTRA 18..-2000/16		235,1	-	193 382 Kč	
ULTRA 18..-2000/17		249,4	-	200 018 Kč	
ULTRA 22..-200/1	1,1	14,3	460	-	46 504 Kč
ULTRA 22..-300/2	2,2	29,7		-	55 252 Kč
ULTRA 22..-400/2	3	45		-	62 104 Kč
ULTRA 22..-550/3	4	62,2		-	73 534 Kč
ULTRA 22..-750/5	5,5	78,6		-	87 591 Kč
ULTRA 22..-1000/6	7,5	94,2		-	97 748 Kč
ULTRA 22..-1000/7		109,5		-	103 219 Kč
ULTRA 22..-1500/8	11	126,5		-	137 128 Kč
ULTRA 22..-1500/9		142		-	143 845 Kč
ULTRA 22..-1500/10		157,5		-	149 750 Kč
ULTRA 22..-2000/11	15	174		-	167 977 Kč
ULTRA 22..-2000/12		189,5		-	174 478 Kč
ULTRA 22..-2000/13		204,9		-	179 976 Kč
ULTRA 22..-2000/14		220,3		-	188 182 Kč
ULTRA 22..-2500/15	18,5	237,4	-	202 645 Kč	
ULTRA 22..-2500/16		252,9	-	208 360 Kč	
ULTRA 22..-2500/17		268,5	-	215 971 Kč	
ULTRA 35..-300/1	2,2	24,8	700	72 992 Kč	87 862 Kč
ULTRA 35..-550/2-2R	4	36,2		88 078 Kč	104 789 Kč
ULTRA 35..-550/2-1R		42,8		89 406 Kč	106 604 Kč
ULTRA 35..-750/2	5,5	48,5		106 577 Kč	126 132 Kč
ULTRA 35..-750/3-2R		60,3		116 246 Kč	138 212 Kč
ULTRA 35..-1000/3-1R	7,5	67,5		120 282 Kč	142 762 Kč
ULTRA 35..-1000/3		72,2		120 282 Kč	142 762 Kč
ULTRA 35..-1000/4-2R		85,1		126 511 Kč	150 562 Kč
ULTRA 35..-1500/4-1R	11	92,8		160 096 Kč	186 422 Kč
ULTRA 35..-1500/4		99,4		160 096 Kč	186 422 Kč
ULTRA 35..-1500/5-2R		109,2		177 321 Kč	207 927 Kč
ULTRA 35..-1500/5-1R		115,1		177 321 Kč	207 927 Kč
ULTRA 35..-2000/5	15	121,1		183 063 Kč	214 048 Kč
ULTRA 35..-2000/6-2R		133,8		194 737 Kč	228 619 Kč
ULTRA 35..-2000/6-1R		139,7	194 737 Kč	228 619 Kč	
ULTRA 35..-2000/6		145,6	194 737 Kč	228 619 Kč	
ULTRA 35..-2000/7-2R		157,5	200 208 Kč	235 472 Kč	
ULTRA 35..-2000/7-1R		163,3	200 208 Kč	235 472 Kč	
ULTRA 35..-2500/7	18,5	169,2	213 777 Kč	250 991 Kč	

NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA HS, HX

Typ	Příkon P2 [kW] 400V	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				HS	HX
ULTRA 35..-2500/8-2R	18,5	185,5	700	222 011 Kč	261 310 Kč
ULTRA 35..-2500/8-1R		191,9		222 011 Kč	261 310 Kč
ULTRA 35..-2500/8		198,4		222 011 Kč	261 310 Kč
ULTRA 35..-3000/9-2R	22	209,8		249 176 Kč	291 834 Kč
ULTRA 35..-3000/9-1R		216,2		249 176 Kč	291 834 Kč
ULTRA 35..-3000/9		222,7		249 176 Kč	291 834 Kč
ULTRA 35..-3000/10-2R	22	234		285 009 Kč	336 659 Kč
ULTRA 35..-3000/10-1R		240,3		285 009 Kč	336 659 Kč
ULTRA 35..-4000/10		246,8		313 718 Kč	366 208 Kč
ULTRA 35..-4000/11-2R	30	262,9		322 710 Kč	377 394 Kč
ULTRA 35..-4000/11-1R		269,5		322 710 Kč	377 394 Kč
ULTRA 35..-4000/11		276,2		322 710 Kč	377 394 Kč
ULTRA 35..-4000/12-2R	30	288,1		330 944 Kč	387 713 Kč
ULTRA 35..-4000/12-1R		294,7		330 944 Kč	387 713 Kč
ULTRA 35..-4000/12		301,4		330 944 Kč	387 713 Kč
ULTRA 35..-4000/13-2R	30	313	339 232 Kč	398 059 Kč	
ULTRA 35..-4000/13-1R		319,6	339 232 Kč	398 059 Kč	
ULTRA 35..-4000/13		326,3	339 232 Kč	398 059 Kč	
ULTRA 50..-400/1-1R	3	19,6	1060	79 005 Kč	94 470 Kč
ULTRA 50..-550/1	4	25,1		82 472 Kč	97 991 Kč
ULTRA 50..-750/2-2R	5,5	38,4		107 904 Kč	127 892 Kč
ULTRA 50..-1000/2	7,5	49		109 935 Kč	129 924 Kč
ULTRA 50..-1500/3-2R	11	63		152 539 Kč	176 942 Kč
ULTRA 50..-1500/3		74,2		152 539 Kč	176 942 Kč
ULTRA 50..-2000/4-2R	15	87,5		180 247 Kč	210 554 Kč
ULTRA 50..-2000/4		97,5		180 247 Kč	210 554 Kč
ULTRA 50..-2500/5-2R	18,5	112,1		210 310 Kč	246 522 Kč
ULTRA 50..-2500/5		122,3		210 310 Kč	246 522 Kč
ULTRA 50..-3000/6-2R	22	136		238 803 Kč	278 888 Kč
ULTRA 50..-3000/6		146		238 803 Kč	278 888 Kč
ULTRA 50..-4000/7-2R	30	162,6		279 321 Kč	323 062 Kč
ULTRA 50..-4000/7		173		279 321 Kč	323 062 Kč
ULTRA 50..-4000/8 2R		187,2		288 259 Kč	334 384 Kč
ULTRA 50..-4000/8	30	197,5	288 259 Kč	334 384 Kč	
ULTRA 50..-5000/9-2R		211,7	301 855 Kč	350 120 Kč	
ULTRA 50..-5000/9		222	301 855 Kč	350 120 Kč	
ULTRA 50..-5000/10-2R	37	236,1	310 224 Kč	360 466 Kč	
ULTRA 50..-5000/10		246,4	310 224 Kč	360 466 Kč	
ULTRA 50..-6000/11-2R	45	261,5	368 564 Kč	426 173 Kč	
ULTRA 50..-6000/11		271,8	368 564 Kč	426 173 Kč	
ULTRA 50..-6000/12-2R		286	377 502 Kč	437 467 Kč	
ULTRA 50..-6000/12	296,3	377 502 Kč	437 467 Kč		
ULTRA 75..-550/1-1R	4	21,3	1460	87 374 Kč	104 004 Kč
ULTRA 75..-750/1	5,5	30,2		104 492 Kč	123 505 Kč
ULTRA 75..-1000/2-2R	7,5	38,9		125 780 Kč	149 668 Kč
ULTRA 75..-1500/2-1R	11	47,8		162 208 Kč	189 022 Kč
ULTRA 75..-1500/2		59,3		162 208 Kč	189 022 Kč
ULTRA 75..-2000/3-2R	15	67,3		186 422 Kč	218 246 Kč
ULTRA 75..-2000/3-1R		75,5		186 422 Kč	218 246 Kč
ULTRA 75..-2500/3	18,5	89,6		192 353 Kč	224 177 Kč
ULTRA 75..-2500/4-2R		95,5		211 664 Kč	248 364 Kč
ULTRA 75..-3000/4-1R	22	103,7		235 363 Kč	274 608 Kč
ULTRA 75..-3000/4		111,8		235 363 Kč	274 608 Kč
ULTRA 75..-4000/5-2R	30	125,3		274 500 Kč	317 158 Kč
ULTRA 75..-4000/5-1R		133,9		274 500 Kč	317 158 Kč
ULTRA 75..-4000/5		142,4		274 500 Kč	317 158 Kč



ULTRA HS



ULTRA HX

■ NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA HS, HX



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			HS	HX	
ULTRA 75..-4000/6-2R	30	153,5	1460	285 469 Kč	330 944 Kč	
ULTRA 75..-5000/6-1R		162,1		290 859 Kč	336 415 Kč	
ULTRA 75..-5000/6	37	170,6		300 582 Kč	348 332 Kč	
ULTRA 75..-5000/7-2R		181,7		311 524 Kč	362 118 Kč	
ULTRA 75..-5000/7-1R		190,1		311 524 Kč	362 118 Kč	
ULTRA 75..-6000/7	45	199,5		352 747 Kč	406 482 Kč	
ULTRA 75..-6000/8-2R		210,6		392 696 Kč	456 345 Kč	
ULTRA 75..-6000/8-1R		219,2		392 696 Kč	456 345 Kč	
ULTRA 75..-6000/8		227,7	392 696 Kč	456 345 Kč		
ULTRA 90..-750/1-R	5,5	26,4	1920	119 632 Kč	142 545 Kč	
ULTRA 90..-1000/1	7,5	35,6		121 663 Kč	144 522 Kč	
ULTRA 90..-1500/2-2R	11	49,6		167 652 Kč	195 928 Kč	
ULTRA 90..-2000/2	15	69,2		185 745 Kč	217 488 Kč	
ULTRA 90..-2500/3-2R	18,5	80,4		210 310 Kč	246 522 Kč	
ULTRA 90..-3000/3	22	92,4		232 601 Kč	271 169 Kč	
ULTRA 90..-4000/4-2R		113,1		260 660 Kč	299 959 Kč	
ULTRA 90..-4000/4	30	125,6		260 660 Kč	299 959 Kč	
ULTRA 90..-5000/5-2R		144,1		300 582 Kč	348 332 Kč	
ULTRA 90..-5000/5	37	156,6		300 582 Kč	348 332 Kč	
ULTRA 90..-6000/6-2R		175,9		351 311 Kč	404 668 Kč	
ULTRA 90..-6000/6		45		188,4	351 311 Kč	404 668 Kč
ULTRA 90..-6000/6						

■ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA MSV, MSH



Typ (2900 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			Vertikální	Horizontální
MS VA/HA - 3/5,5	5,5	88,2	400	88 214 Kč	87 564 Kč
MS VA/HA - 4/7,5	7,5	118		95 760 Kč	102 921 Kč
MS VA/HA - 5/9,2	9,2	148,2		134 311 Kč	133 661 Kč
MS VA/HA - 6/11	11	177,5		141 516 Kč	140 866 Kč
MS VA/HA - 8/15	15	237,8		168 790 Kč	168 167 Kč
MS VB/HB - 2/7,5	7,5	74,5	650	85 776 Kč	85 099 Kč
MS VB/HB - 3R/9,2	9,2	101,8		121 609 Kč	118 657 Kč
MS VB/HB - 3/11	11	112,7		123 965 Kč	120 878 Kč
MS VB/HB - 4/15	15	149,7		143 249 Kč	142 518 Kč
MS VB/HB - 5/18,5	18,5	187,7		159 473 Kč	158 742 Kč
MS VB/HB - 6/22	22	225,9	950	181 330 Kč	180 653 Kč
MS VC/HC - 2R1/11	11	78,4		119 686 Kč	118 169 Kč
MS VC/HC - 3R/15	15	110,4		151 700 Kč	149 587 Kč
MS VC/HC - 3/18,5	18,5	127,6		159 933 Kč	158 417 Kč
MS VC/HC - 4R1/22	22	159,5		186 286 Kč	184 797 Kč
MS VC/HC - 5/30	30	214,7	1400	246 576 Kč	245 032 Kč
MS VC/HC - 6/37	37	256,5		261 743 Kč	260 281 Kč
MS VD/HD - 2/15	15	75,9		133 147 Kč	131 630 Kč
MS VD/HD - 3R/18,5	18,5	99,6		163 183 Kč	156 981 Kč
MS VD/HD - 3/22	22	113,1		171 200 Kč	174 423 Kč
MS VD/HD - 4/30	30	152	235 174 Kč	233 738 Kč	
MS VD/HD - 5/37	37	189,6	249 691 Kč	248 174 Kč	

Vicestupňová odstředivá čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, 2900 ot/min., tělo a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120°C), max. pracovní tlak 30 bar. Na vyžádání možno dodat s motorem IE2, IE3 popř. pouze hydraulickou část čerpadla.

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA 4 MSV, 4 MSH

Typ (1450 ot/min)	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Vertikální	Horizontální
4 MS VA/HA - 8/2,2	2,2		56	225	122 801 Kč	121 663 Kč
4 MS VB/HB - 4/2,2			35,4		94 795 Kč	93 658 Kč
4 MS VB/HB - 5/2,2			44,3		103 869 Kč	102 731 Kč
4 MS VB/HB - 6/3			53,2		114 892 Kč	113 727 Kč
4 MS VB/HB - 8/4	4		70,9	375	144 116 Kč	142 897 Kč
4 MS VC/HC - 3/2,2	2,2		30,2		100 754 Kč	99 860 Kč
4 MS VC/HC - 4/3	3		40,1		114 269 Kč	113 348 Kč
4 MS VC/HC - 5/4	4		50,1		132 768 Kč	131 901 Kč
4 MS VC/HC - 6/5,5	5,5		60,3	550	152 945 Kč	151 943 Kč
4 MS VD/HD - 2/2,2	2,2		18,3		89 026 Kč	88 105 Kč
4 MS VD/HD - 3/3	3		27,1		102 541 Kč	101 648 Kč
4 MS VD/HD - 4/4	4		36,2		120 580 Kč	119 767 Kč
4 MS VD/HD - 5/5,5	5,5		45,2	750	139 891 Kč	138 916 Kč
4 MS VD/HD - 6/7,5	7,5		54,2		157 171 Kč	156 114 Kč

Vícetupňová odstředivá čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, 1450 ot/min., těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120°C), max. pracovní tlak 30 bar. Standardně dodáváno s motorem IE2 (IE3 na vyžádání), lze dodat pouze hydraulickou část čerpadla.



4 MSV



4 MSH

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA KAPACITNÍ

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CH 160	1,5		24,8	450	11 240 Kč	10 861 Kč
CH 210	1,85		28,3		11 700 Kč	11 105 Kč
CH 310	2,2		31,6		20 476 Kč	11 348 Kč
CH 350			25,4	600	20 692 Kč	19 094 Kč
CH 400	3		30,3		24 647 Kč	22 236 Kč
CH 550	-	4	37,4		-	24 782 Kč

Oběžné kolo z mosazi (model 160-310) nebo z litiny, max. teplota čerpané kapaliny 90 °C. Vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí.



CH

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CR 76/01	0,59		15	240	6 690 Kč	6 690 Kč
CR 102/01	0,74		20,5	280	6 907 Kč	6 907 Kč

Jednostupňová čerpadla. Oběžné kolo z mosazi (na vyžádání z norylu s cenou -6%), těleso a konzole čerpadla z litiny, hřídel z nerezové oceli AISI 416. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl).



CR

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CM 45/00	0,3		19,3	70	5 092 Kč	5 092 Kč
CM 50/01	0,37		21,5	90	5 579 Kč	5 579 Kč
CM 75/61	0,59		26,5		6 365 Kč	6 365 Kč
CM 100 V/61	0,74		30		6 392 Kč	6 392 Kč
CM 100 V/01			33		5 764 Kč	-
CM 100/61			6 907 Kč	6 582 Kč		
CM 100/01					5 764 Kč	-
CM 164/01	1,5		39,4	110	10 861 Kč	10 455 Kč
CM 214/01	1,85		46,3	120	11 511 Kč	11 023 Kč
CM 314/01	2,2		53,2	130	20 151 Kč	11 267 Kč
CM 400	3		45,1	300	23 563 Kč	21 857 Kč
CM 550	-	4	54,1	350	-	23 590 Kč

Jednostupňová čerpadla. Oběžné kolo z mosazi (verze .../00 z norylu). Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl). Možnost oběžného kola z norylu i u ostatních modelů s cenou -10%.



CM

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA KAPACITNÍ



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CB 100/01	0,74		42	80	8 830 Kč	8 830 Kč
CB 160/01	1,5		48,3	120	12 350 Kč	11 944 Kč
CB 210/01	1,85		54,9	140	13 623 Kč	13 055 Kč
CB 310/01	2,2		61,4	150	20 395 Kč	13 271 Kč
CB 400/01	3		63,6	200	25 161 Kč	25 784 Kč
CB 600/01	4		76,9	225	30 443 Kč	26 597 Kč
CB 751/01	-	5,5	90,7	250	-	32 176 Kč
CB 900/01	-	7,5	97,5	275	-	44 202 Kč
CB 800	-	5,5	70	450	-	34 560 Kč
CB 1000	-	7,5	80,7	500	-	47 073 Kč
CB 1250	-	9,2	89,5	550	-	51 839 Kč
CB 1500	-	11	98,3		-	53 194 Kč

Dvoustupňová čerpadla. Oběžná kola z mosazi (**na vyžádání z norylu s cenou -10%**), těleso a konzole čerpadla z litiny, hřídel AISI 303. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl). Pracovní tlak max. 6 bar (CB 100) nebo 11 bar (CB 160-1500).



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CS 75/2	0,59		10,1	400	7 015 Kč	7 015 Kč
CS 100/2	0,74		12,8	450	7 313 Kč	7 313 Kč
CS 120/2	0,9		15	500	7 529 Kč	7 529 Kč
CS 150/2	1,3		11,9	800	9 886 Kč	9 507 Kč
CS 200/2	1,5		13,5	900	10 184 Kč	9 940 Kč
CS 250/2	1,85		15,6	950	10 807 Kč	10 807 Kč
CSB 100/2	1,1	-	18,8	350	9 561 Kč	-
CSB 150/2	1,3		21,6	400	9 832 Kč	9 452 Kč
CS 200/3	1,5		12	900	17 605 Kč	16 549 Kč
CS 300/3	2,2		15,8	1000	19 663 Kč	17 849 Kč
CS 400/3	-	3	19,3		-	18 959 Kč
CS 450/4	3		14,2	1600	22 615 Kč	22 155 Kč
CS 550/4	-	4	17,1		-	22 534 Kč
CS 750/4	-	5,5	18,9		2200	-
CS 1000/4	-	7,5	23,6	2400	-	32 393 Kč

Oběžné kolo z litiny (varianta CS) popř. z mosazi (varianta CSB), tělo čerpadla z litiny a hřídel z AISI 304 nebo AISI 416 (CS 75-100). Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl).



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MB 130/01	1,3	-	35,1	180	10 330 Kč	-
MB 150/01	1,5		39,2	200	11 592 Kč	11 105 Kč
MB 200/01	1,85		44,9		11 755 Kč	11 430 Kč
MB 300/01	2,2		49,5		11 917 Kč	11 538 Kč

Dvoustupňová čerpadla. Oběžné kolo z mosazi (noryl na vyžádání), těleso a konzole čerpadla z litiny. Max. teplota čerpané kapaliny 50 °C.

NORMOVÁ ČERPADLA CM (EN 733)

Jednostupňová odstředivá čerpadla odpovídající kvalitě dle normy EN 733, vhodná k čerpání vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z litiny (bronz nebo AISI 316 provedení na vyžádání). Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C. Max prac. tlak 10 bar. Určité modely je možno dodat s motorem IE2 či IE3, popř. s nerezovým tělem čerpadla a ocelovým oběžným kolem.



CM

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CM 32-160 C	1,5		23	350	20 557 Kč	20 340 Kč
CM 32-160 B	2,2		28	400	21 830 Kč	20 855 Kč
CM 32-160 A	-	3	36,1		-	21 965 Kč
CM 32-200 C	4		40,2	450	32 718 Kč	27 166 Kč
CM 32-200 B1	-	5,5	48,3		-	35 020 Kč
CM 32-200 B	-			500	-	35 995 Kč
CM 32-200 A1	-	7,5	57,9		-	36 401 Kč
CM 32-200 A	-			550	-	37 918 Kč
CM 32-250 C	-	9,2	74,6		-	51 000 Kč
CM 32-250 B	-	11	84,8		-	53 627 Kč
CM 32-250 A1	-	15	93,5	450	-	62 971 Kč
CM 32-250 A	-				-	74 076 Kč
CM 40-125 C	1,5		17,9	600	21 397 Kč	21 126 Kč
CM 40-125 B	2,2		22,6	650	22 968 Kč	21 586 Kč
CM 40-125 A	-	3	26,8	700	-	22 372 Kč
CM 40-160 B	3		28,2	600	27 139 Kč	25 541 Kč
CM 40-160 A	4		33,8	700	31 607 Kč	26 407 Kč
CM 40-160 AP	-		38,6	800	-	31 039 Kč
CM 40-200 B1	-	5,5	44,7	650	-	34 397 Kč
CM 40-200 B	-		44,6	700	-	36 103 Kč
CM 40-200 A1	-	7,5	56,2	650	-	37 431 Kč
CM 40-200 A	-			700	-	38 054 Kč
CM 40-200 AP	-	9,2	61,7	750	-	48 400 Kč
CM 40-250 C	-		64,8	600	-	51 460 Kč
CM 40-250 B	-	11	73,7	650	-	52 787 Kč
CM 40-250 A1	-	15	82,6	700	-	62 321 Kč
CM 40-250 A	-			750	-	73 426 Kč
CM 40-250 BM	-	18,5	92,6	900	-	92 764 Kč
CM 40-250 AM	-	22	101,7	1000	-	98 045 Kč
CM 50-125 B	3		20	1200	27 111 Kč	25 513 Kč
CM 50-125 A	4		23,7		32 366 Kč	26 380 Kč
CM 50-160 B1	-	5,5	32,1	1100	-	33 991 Kč
CM 50-160 B	-			1200	-	35 914 Kč
CM 50-160 A1	-	7,5	38,1		-	36 374 Kč
CM 50-160 A	-			1300	-	37 810 Kč
CM 50-200 C	-	9,2	48,2	1200	-	48 725 Kč
CM 50-200 B	-	11	53,1		-	51 271 Kč
CM 50-200 A1	-			1300	-	61 102 Kč
CM 50-200 A	-	15	59,9		-	72 207 Kč
CM 50-250 C1	-		69,2	1000	-	63 269 Kč
CM 50-250 C	-			1100	-	74 374 Kč
CM 50-250 B	-	18,5	78,8	1200	-	83 339 Kč
CM 50-250 A	-	22	88,5	1300	-	88 051 Kč
CM 65-125 B1	-	5,5	19,7	1800	-	35 914 Kč
CM 65-125 B	-			2000	-	36 970 Kč
CM 65-125 A1	-	7,5	24,6		-	37 431 Kč
CM 65-125 A	-			2200	-	38 920 Kč
CM 65-160 C	-	9,2	28,9	2400	-	48 914 Kč
CM 65-160 B	-	11	33,2		-	51 460 Kč
CM 65-160 A1	-			2300	-	61 102 Kč
CM 65-160 A	-	15	40,1	2400	-	72 207 Kč
CM 65-200 C1	-		44,4	2200	-	63 269 Kč
CM 65-200 C	-			2300	-	74 374 Kč
CM 65-200 B	-	18,5	51,7		-	83 230 Kč
CM 65-200 A	-	22	60,3	2400	-	88 051 Kč
CM 65-250 B	-	30	80,6		-	156 927 Kč
CM 65-250 A	-	37	91,6	2500	-	156 927 Kč
CM 80-160 E	-	9,2	21,5	2800	-	54 142 Kč
CM 80-160 D	-	11	25,4	3000	-	54 142 Kč
CM 80-160 C1	-	15	29	3250	-	63 350 Kč

NORMOVÁ ČERPADLA CM (EN 733)



CM

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CM 80-160 C	-	15	29	3250	-	74 455 Kč
CM 80-160 B	-	18,5	33,6	3500	-	83 393 Kč
CM 80-160 A	-	22	38	3750	-	88 133 Kč
CM 80-200 B	-	30	50,4	3750	-	157 035 Kč
CM 80-200 A	-	37	57,3	4000	-	170 415 Kč
CM 100-160 B	-	30	41,7	5500	-	165 811 Kč
CM 100-160 A	-	37	46		-	175 155 Kč



CMG

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				Verze CMG	Verze CMGX
CMG 80-250 B	45	77,2	3750	260 145 Kč	429 531 Kč
CMG 80-250 A	55	90	4000	311 470 Kč	482 698 Kč
CMG 100-200 B	45	56,1	5500	262 854 Kč	430 289 Kč
CMG 100-200 A	55	61,1	6000	314 179 Kč	483 456 Kč
CMG 100-250 C	75	71,9	5000	333 761 Kč	527 224 Kč
CMG 100-250 B		83,6	5500	369 648 Kč	564 303 Kč
CMG 100-250 A	90	93,5	6000	394 728 Kč	590 358 Kč

Jednostupňová odstředivá čerpadla odpovídající kvalitě dle normy EN 733, vhodná k čerpání vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu. Hydraulická část čerpadla z litiny (CMG) nebo AISI 316 (CMGX) a oběžné kolo z oceli. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C. Max prac. tlak 10 bar. Standardně dodáváno s motorem IE2, na vyzvání lze dodat motor IE3.

NORMOVÁ ČERPADLA 4 CA a 4 CAX



4 CA



4 CAX

Typ (1450 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				4 CA	4 CAX
4 CA 32-160 C*	0,37	5,9	200	62 782 Kč	146 987 Kč
4 CA 32-160 B*		7,2		62 782 Kč	146 987 Kč
4 CA 32-160 A*	0,55	8,8	250	64 027 Kč	148 233 Kč
4 CA 32-200 C	0,75	11	300	69 688 Kč	159 121 Kč
4 CA 32-200 B		13		71 936 Kč	161 369 Kč
4 CA 32-200 A	1,1	15,9	350	71 936 Kč	161 369 Kč
4 CA 32-250 C	1,5	17,5		84 991 Kč	197 851 Kč
4 CA 32-250 B		20,3		84 991 Kč	197 851 Kč
4 CA 32-250 A	2,2	22,6	400	88 864 Kč	201 752 Kč
4 CA 40-125 C*	0,37	4,2		63 946 Kč	142 762 Kč
4 CA 40-125 B*		5,4	63 946 Kč	142 762 Kč	
4 CA 40-125 A*	0,55	6,2	450	70 257 Kč	149 099 Kč
4 CA 40-160 B*		7,4		65 923 Kč	151 700 Kč
4 CA 40-160 A	0,75	8,8	500	68 496 Kč	154 300 Kč
4 CA 40-160 AP		11,1		68 496 Kč	154 300 Kč
4 CA 40-160 AP	1,1	11,3	550	70 771 Kč	156 548 Kč
4 CA 40-200 B		13,8		73 047 Kč	164 483 Kč
4 CA 40-200 A	1,5	14,8	600	73 047 Kč	164 483 Kč
4 CA 40-200 AP		17,9		73 047 Kč	164 483 Kč
4 CA 40-200 AP	2,2	19,9	650	75 267 Kč	166 704 Kč
4 CA 40-250 C		22,6		87 374 Kč	191 378 Kč
4 CA 40-250 B	0,55	15,7	700	83 095 Kč	187 072 Kč
4 CA 40-250 A		18,3		83 095 Kč	187 072 Kč
4 CA 40-250 A	0,75	20,9	750	83 095 Kč	187 072 Kč
4 CA 50-125 B*		5,3		66 655 Kč	155 248 Kč
4 CA 50-125 A	1,1	6,2	800	69 201 Kč	157 766 Kč
4 CA 50-160 B		7,9		70 988 Kč	171 932 Kč
4 CA 50-160 A	1,5	9,4	850	73 317 Kč	174 207 Kč
4 CA 50-200 C		12		73 317 Kč	167 111 Kč
4 CA 50-200 B	2,2	13,1	900	76 595 Kč	170 388 Kč
4 CA 50-200 A		14,8		76 595 Kč	170 388 Kč
4 CA 50-250 C	3	17,9	950	82 472 Kč	201 481 Kč
4 CA 50-250 B		19,9		84 557 Kč	203 512 Kč
4 CA 50-250 A	4	23	1000	89 947 Kč	208 956 Kč
4 CA 50-315 C		24,4		141 787 Kč	328 452 Kč
4 CA 50-315 B	5,5	31,3	1100	154 110 Kč	340 803 Kč
4 CA 50-315 A		37,5		171 363 Kč	358 028 Kč

NORMOVÁ ČERPADLA 4 CA a 4 CAX

Typ (1450 ot/min)	Motor [kW] 400V	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				4 CA	4 CAX
4 CA 65-125 B	0,75	4,9	1000	73 290 Kč	164 646 Kč
4 CA 65-125 A	1,1	6,1	1200	75 620 Kč	166 948 Kč
4 CA 65-160 C	1,5	7,3	1300	78 734 Kč	179 813 Kč
4 CA 65-160 B		8,4		78 734 Kč	179 813 Kč
4 CA 65-160 A	2,2	9,8	1400	82 689 Kč	183 795 Kč
4 CA 65-200 C		11		86 182 Kč	193 166 Kč
4 CA 65-200 B	3	12,3	1400	88 349 Kč	195 333 Kč
4 CA 65-200 A		14		88 349 Kč	195 333 Kč
4 CA 65-250 B	4	20,6	1400	111 344 Kč	245 059 Kč
4 CA 65-250 A				117 682 Kč	251 397 Kč
4 CA 65-315 CM	7,5	22,8	1500	117 682 Kč	251 397 Kč
4 CA 65-315 BM	11	23	2100	152 783 Kč	318 350 Kč
4 CA 65-315 AM		28,9	2200	158 769 Kč	324 335 Kč
4 CA 80-160 E	1,1	5,5	1600	175 723 Kč	341 263 Kč
4 CA 80-160 D		6,3		1700	96 745 Kč
4 CA 80-160 C	1,5	7	1800	81 903 Kč	195 603 Kč
4 CA 80-160 B		8,5		2000	81 903 Kč
4 CA 80-160 A	2,2	8,5	2200	87 266 Kč	200 966 Kč
4 CA 80-200 B	3	9,3		89 351 Kč	202 997 Kč
4 CA 80-200 A	4	12,3	2200	112 373 Kč	238 017 Kč
4 CA 80-250 B		13,8		2400	119 415 Kč
4 CA 80-250 A	5,5	18,9	2200	148 666 Kč	343 674 Kč
4 CA 80-315 B		22,4		2400	153 893 Kč
4 CA 80-315 A	7,5	27,7	2500	179 732 Kč	432 240 Kč
4 CA 80-400 C		34,5		2800	188 968 Kč
4 CA 100-200 D	4	10,9	2800	134 989 Kč	-
4 CA 100-200 C		12		3000	146 743 Kč
4 CA 100-200 B	5,5	13,5	3000	143 737 Kč	355 374 Kč
4 CA 100-200 A		15,2		3200	149 018 Kč
4 CA 100-250 E	7,5	16,7	3000	164 998 Kč	385 817 Kč
4 CA 100-250 D		19,6		3200	164 998 Kč
4 CA 100-250 C	11	22,6	3400	180 355 Kč	401 174 Kč
4 CA 100-250 A				180 355 Kč	401 174 Kč
4 CA 100-315 B	15	31,8	3600	226 507 Kč	457 347 Kč
4 CA 100-315 A		37,1		3800	240 103 Kč
4 CA 100-400 C	22	42,4	4000	327 098 Kč	663 567 Kč
4 CA 100-400 B		50,3		4200	356 864 Kč
4 CA 100-400 A	37	58,3	4200	368 077 Kč	704 546 Kč
4 CA 125-250 B		19,6		4600	253 076 Kč
4 CA 125-250 A	15	23,2	4600	280 757 Kč	509 972 Kč
4 CA 125-315 C		24,1		5800	323 171 Kč
4 CA 125-315 B	22	31,5	6200	363 526 Kč	715 678 Kč
4 CA 125-315 A		38,6		6200	381 538 Kč
4 CA 125-400 C	45	46,2	6600	402 799 Kč	766 867 Kč
4 CA 125-400 B		53,4		6600	454 151 Kč
4 CA 125-400 A	75	58,6	6600	517 284 Kč	881 380 Kč
4 CA 150-315 D		25,7		7400	358 083 Kč
4 CA 150-315 C	37	29,6	8200	375 796 Kč	741 949 Kč
4 CA 150-315 B		34		9000	402 501 Kč
4 CA 150-315 A	45	39,4	9400	450 305 Kč	816 458 Kč
4 CA 150-400 C		45,6		9400	519 505 Kč
4 CA 150-400 B	75	52,8	9800	519 505 Kč	943 674 Kč
4 CA 150-400 A		59		10200	553 659 Kč
4 CA 200-315 D	37	21,2	13300	547 538 Kč	-
4 CA 200-315 C		26,6		14200	576 383 Kč
4 CA 200-315 B	55	33,4	15000	692 900 Kč	1 211 349 Kč
4 CA 200-315 A		36,3		15000	756 087 Kč
4 CA 200-400 C	90	43	13300	805 733 Kč	1 369 332 Kč
4 CA 200-400 B		49,5		14200	na vyžádání
4 CA 200-400 A**	132	57,2	15000	na vyžádání	na vyžádání



4 CA



4 CAX

NORMOVÁ ČERPADLA 4 CA a 4 CAX

Typ (1450 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			4 CA	4 CAX
4 CA 250-315 B	75	33,2	19500	692 900 Kč	1 433 441 Kč
4 CA 250-315 A	90	35,8	20000	779 380 Kč	1 346 987 Kč
4 CA 250-400 D	110	38,3	21700	na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400 D**	132			na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400 C**		160	44	23400	na vyžádání
4 CA 250-400 C**	na vyžádání				na vyžádání
4 CA 250-400 B**	200	50	25000	na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400 B**				na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400 A**		55,7	26700	na vyžádání	na vyžádání

Normová čerpadla řady 4 CA jsou osazena tělesem čerpadla z litiny, oběžným kolem z litiny (standardní provedení), bronzu nebo AISI 316. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120 °C). Model 4 CAX je osazen nerezovou hydraulickou částí popř. u veškerých modelů je možno keramickou ucpávku za příplatek nahradit ucpávkou těsnící šňůrou.

Čerpadla dodávána s motorem IE3, * modely s motorem IE2, ** modely s motorem IE4.

NORMOVÁ ČERPADLA CA a CAX



CA



CAX

Typ (2900 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			CA	CAX
CA 32-160 C	1,5	23	350	67 061 Kč	151 239 Kč
CA 32-160 C	2,2	28		69 390 Kč	153 623 Kč
CA 32-160 B			3	400	69 390 Kč
CA 32-160 A	36,1	450			74 320 Kč
CA 32-160 A			4	450	78 653 Kč
CA 32-200 C	5,5	40,2			80 684 Kč
CA 32-200 C			7,5	48,3	90 624 Kč
CA 32-200 B	550	550			90 624 Kč
CA 32-200 B			11	74,6	94 037 Kč
CA 32-200 A	84,8	450			94 037 Kč
CA 32-250 C			15	93,5	129 084 Kč
CA 32-250 B	1,5	17,9			129 084 Kč
CA 32-250 A			2,2	600	137 453 Kč
CA 40-125 C	3	22,6			68 198 Kč
CA 40-125 C			700	650	70 528 Kč
CA 40-125 B	26,8	700			70 528 Kč
CA 40-125 B			4	600	75 484 Kč
CA 40-125 A	28,2	600			75 484 Kč
CA 40-160 B			33,8	700	76 161 Kč
CA 40-160 B	5,5	38,6			79 547 Kč
CA 40-160 A			800	700	79 547 Kč
CA 40-160 A	7,5	700			89 703 Kč
CA 40-160 AP			44,6	700	89 703 Kč
CA 40-200 B	56,2	750			90 814 Kč
CA 40-200 B			11	64,8	94 172 Kč
CA 40-200 A	73,7	650			94 172 Kč
CA 40-200 A			15	82,6	120 525 Kč
CA 40-200 AP	7,5	61,7			120 525 Kč
CA 40-200 AP			11	64,8	120 525 Kč
CA 40-250 C	18,5	92,6			123 261 Kč
CA 40-250 B			22	101,7	123 261 Kč
CA 40-250 B	3	20			131 657 Kč
CA 40-250 A			4	23,7	131 657 Kč
CA 40-250 A	1200	1000			136 018 Kč
CA 40-250 BM			76 947 Kč	165 431 Kč	136 018 Kč
CA 40-250 AM	80 278 Kč	168 790 Kč			154 516 Kč
CA 50-125 B					76 947 Kč
CA 50-125 A			80 278 Kč	168 790 Kč	

Typ (2900 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			CA	CAX
CA 50-160 B	5,5	32,1	1200	90 976 Kč	191 947 Kč
CA 50-160 A	7,5	38,1	1300	94 470 Kč	195 360 Kč
CA 50-200 C	11	48,2	1200	115 217 Kč	208 983 Kč
CA 50-200 B		53,1		115 217 Kč	208 983 Kč
CA 50-200 A	15	59,9	1300	123 505 Kč	217 271 Kč
CA 50-250 C		69,2	1100	132 334 Kč	251 343 Kč
CA 50-250 B	18,5	78,8	1200	136 695 Kč	255 731 Kč
CA 50-250 A	22	88,5	1300	155 627 Kč	274 717 Kč
CA 50-315 DN	37	87,8	2200	279 511 Kč	-
CA 50-315 CN	45	101,8		327 477 Kč	-
CA 50-315 BN	55	122,3	2400	327 477 Kč	-
CA 50-315 AN**	75	146,1		420 106 Kč	-
CA 65-125 B	5,5	19,7	2000	92 845 Kč	183 307 Kč
CA 65-125 A	7,5	24,6	2200	96 258 Kč	186 720 Kč
CA 65-160 C	11	28,9	2400	115 975 Kč	217 948 Kč
CA 65-160 B		33,2		115 975 Kč	217 948 Kč
CA 65-160 A	15	40,1	2300	124 317 Kč	226 290 Kč
CA 65-200 C		44,4		133 255 Kč	240 211 Kč
CA 65-200 B	18,5	51,7	2400	137 589 Kč	244 545 Kč
CA 65-200 A	22	60,3		156 819 Kč	263 775 Kč
CA 65-250 B	30	80,6	2500	222 038 Kč	355 835 Kč
CA 65-250 A	37	91,6		230 244 Kč	363 960 Kč
CA 65-315 CN	55	93,9	3000	319 569 Kč	-
CA 65-315 BN**	75	116,5	3250	416 639 Kč	-
CA 65-315 AN**	90	138,2	3500	443 155 Kč	-
CA 80-160 E	11	21,5	2800	125 915 Kč	239 588 Kč
CA 80-160 D		25,4	3000	125 915 Kč	239 588 Kč
CA 80-160 C	15	29	3250	134 284 Kč	247 957 Kč
CA 80-160 B	18,5	33,6	3500	137 778 Kč	251 478 Kč
CA 80-160 A	22	38	3750	157 794 Kč	271 494 Kč
CA 80-200 B	30	50,4		223 229 Kč	348 928 Kč
CA 80-200 A	37	57,3	4000	231 436 Kč	357 107 Kč
CA 80-250 B	45	77,2	3750	279 511 Kč	474 518 Kč
CA 80-250 A	55	90	4000	327 477 Kč	522 485 Kč
CA 80-315 BN**	90	108	4250	454 205 Kč	-
CA 80-315 AN	110	140,5		597 102 Kč	-
CA 100-200 D	30	44,1	5000	225 288 Kč	-
CA 100-200 C	37	48,5	5500	242 161 Kč	-
CA 100-200 B	45	56,1		275 773 Kč	489 875 Kč
CA 100-200 A**	55	61,1	6000	323 902 Kč	535 539 Kč
CA 100-250 C**	55	71,9	5000	323 902 Kč	544 558 Kč
CA 100-250 C				75	398 086 Kč
CA 100-250 B	75	83,6	5500	398 086 Kč	645 475 Kč
CA 100-250 A**	90	93,5	6000	451 253 Kč	671 990 Kč



CA



CAX



MECHANICKÁ UCPÁVKA



UCPÁVKOVÁ TĚSNÍCÍ ŠŤŮRA

Normová čerpadla řady CA jsou osazena tělesem čerpadla z litiny, oběžným kolem z litiny (standardní provedení), bronzu nebo AISI 316. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120 °C). Model CAX je osazen nerezovou hydraulickou částí popř. u veškerých modelů je možno keramickou ucpávku za příplatek nahradit ucpávkovou těsnící šňůrou.

Čerpadla dodávána s motorem IE3, ** modely s motorem IE4.

■ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA CMS



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CMS 32BE/1,5	1,5		23,9	500	25 351 Kč	23 726 Kč
CMS 32BE/2,2	2,2		29,5		26 272 Kč	25 270 Kč
CMS 32CE/3	-	3	36,9		-	29 251 Kč
CMS 32CE/4	4		49,7	450	40 302 Kč	33 666 Kč
CMS 32CE/5,5	-	5,5	63,9		-	39 489 Kč
CMS 40AE/1,5	1,5		16,4	550	25 920 Kč	24 241 Kč
CMS 40AE/2,2	2,2		21,5	650	26 786 Kč	25 811 Kč
CMS 40AE/3	-	3	27,1	750	-	27 409 Kč
CMS 40BE/4	4		36,6		38 649 Kč	31 770 Kč
CMS 40CE/5,5	-	5,5	44,4	900	-	39 435 Kč
CMS 40CE/7,5	-	7,5	54	1000	-	42 414 Kč
CMS 40CE/11	-	11	68,5	1100	-	65 842 Kč
CMS 50AE/3	-	3	22,3	1000	-	28 709 Kč
CMS 50AE/4	4		26	1100	39 977 Kč	33 097 Kč
CMS 50BE/5,5	-	5,5	34,9	1200	-	40 654 Kč
CMS 50CE/7,5	-	7,5	39,8	1300	-	43 633 Kč
CMS 50CE/11	-	11	55,8		-	67 169 Kč
CMS 50CE1/15	-	15	65,9		-	87 049 Kč
CMS 50CE/15	-			-	98 154 Kč	
CMS 50CE/18,5	-	18,5	69,6	-	109 638 Kč	
CMS 65AE/5,5	-	5,5	20,3	2100	-	40 139 Kč
CMS 65AE/7,5	-	7,5	25,1	2200	-	43 037 Kč
CMS 65BE/11	-	11	34,8	2100	-	68 198 Kč
CMS 65BE1/15	-	15	41,9		-	88 187 Kč
CMS 65BE/15	-				-	99 291 Kč
CMS 65CE/18,5	-	18,5	49,7	-	111 588 Kč	
CMS 65CE/22	-	22	58,1	2300	-	119 036 Kč
CMS 80BE/11	-	11	27,3	3400	-	70 961 Kč
CMS 80BE1/15	-	15	32,2		-	90 760 Kč
CMS 80BE/15	-				-	101 864 Kč
CMS 80BE/18,5	-	18,5	38,4	3600	-	113 402 Kč
CMS 80CE/22	-	22	41,9	3200	-	121 473 Kč

Jednostupňová odstředivá čerpadla, vhodná k čerpání vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, těleso čerpadla z oceli AISI 304, konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z oceli AISI 304. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C. Max. prac. tlak 10 bar. Za příplatek sada protipřírub.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL1 25	0,16		12	170	10 945 Kč	10 945 Kč
POOL1 33	0,25			200	10 945 Kč	10 945 Kč
POOL1 50	0,37		13	230	11 554 Kč	11 554 Kč
POOL1 75	0,55		14	270	11 969 Kč	11 969 Kč
POOL1 100	0,75		16	280	13 163 Kč	13 163 Kč
POOL1 150	1,1		18	300	15 186 Kč	15 186 Kč

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL1

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL1 EASY 25	0,16		12	170	19 891 Kč	
POOL1 EASY 33	0,25			200	19 891 Kč	
POOL1 EASY 50	0,37		13	230	20 476 Kč	
POOL1 EASY 75	0,55		14	270	20 915 Kč	
POOL1 EASY 100	0,7		16	280	22 133 Kč	
POOL1 EASY 150	1,1		18	300	24 157 Kč	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Kompletní ovládání bazénu, ochrany pro čerpadlo a pro osoby, časové hodiny a vstupy/výstupy pro řízení osvětlovacího systému, chlorátoru soli, tepelného čerpadla, teplotní sondy atd.



POOL1 EASY

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL2 50	0,37		12	290	12 895 Kč	12 895 Kč
POOL2 75	0,55		14	325	13 870 Kč	13 870 Kč
POOL2 100	0,75		16	390	15 308 Kč	15 308 Kč
POOL2 150	1,1		18	450	16 673 Kč	16 673 Kč
POOL2 200	1,5			470	19 550 Kč	19 550 Kč
POOL2 300	2,2		21	530	22 987 Kč	21 061 Kč

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.



POOL2

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL2 EASY 50	0,37		12	290	21 816 Kč	
POOL2 EASY 75	0,55		14	325	22 743 Kč	
POOL2 EASY 100	0,75		16	390	24 230 Kč	
POOL2 EASY 150	1,1		18	450	25 570 Kč	
POOL2 EASY 200	1,5			470	28 495 Kč	
POOL2 EASY 300	2,2		21	530	31 835 Kč	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.

Kompletní ovládání bazénu, ochrany pro čerpadlo a pro osoby, časové hodiny a vstupy/výstupy pro řízení osvětlovacího systému, chlorátoru soli, tepelného čerpadla, teplotní sondy atd.



POOL2 EASY

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL2-IM 300	2,2		21	530	62 451 Kč	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Těleso čerpadla, oběžné kolo z norylu, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.

Funkce: pohon s proměnnými otáčkami, synchronní motor IE5 s permanentními magnety, úspora energie až 80 % ve srovnání s klasickými modely. Čerpadlo je extrémně tiché (≈ 40 dB) a je vhodné pro bazény o velikosti od 15 m³ do 450 m³.



POOL2-IM

■ BAZÉNOVÁ ČERPADLA



POOL2-I

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL2-I 50	0,37		12	290	43 072 Kč	
POOL2-I 75	0,55		14	325	43 999 Kč	
POOL2-I 100	0,75		16	390	45 485 Kč	
POOL2-I 150	1,1		18	450	46 826 Kč	
POOL2-I 200	1,5			470	49 751 Kč	
POOL2-I 300	2,2		21	530	53 091 Kč	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Tělo čerpadla, oběžné kolo z norylu, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.

Funkce: pohon s proměnnými otáčkami pro větší pohodlí a minimalizaci nákladů na energii, 5 konfigurovatelných denních filtračních cyklů, program čištění filtru, ovládání osvětlení bazénu, funkce pro čištění vodní hladiny, 2 výstupy pro aktivaci chlorátoru solného roztoku a stav čerpadla, ochrana proti přepětí, proti chodu nasucho a prasknutí potrubí.



POOL3

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL3 300	2,2		16	980	40 147 Kč	36 735 Kč
POOL3 400	-	3	18	1130	-	39 075 Kč
POOL3 550	-	4		1300	-	46 290 Kč

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, katarofézní nátěr a šrouby z oceli AISI 316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL4

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
POOL4 4-250	1,8		12	880	50 288 Kč	-
POOL4 4-300	2,2		14	1030	50 288 Kč	-
POOL4 4-400	3		16	1230	51 482 Kč	-
POOL4 4-550	4		14	2050	57 527 Kč	73 493 Kč
POOL4 4-750	5,5		16	2380	77 857 Kč	92 360 Kč
POOL4 4-1000	7,5		18	2670	80 124 Kč	94 042 Kč
POOL4 2-1250	9,2		20	2780	98 528 Kč	-
POOL4 2-1500	11		22	3130	100 039 Kč	-

Vysokoprůtokové samonasávací čerpadlo dostupné ve 2 a 4 pólových verzích ideální pro větší filtrační systémy, s velkým předfiltrem. Tělo čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, katarofézní nátěr a šrouby z oceli AISI 316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



V-POOL4

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
V-POOL4 4-250	1,8		12	880	179 846 Kč	-
V-POOL4 4-300	2,2		14	1030	179 846 Kč	-
V-POOL4 4-400	3		16	1230	181 552 Kč	-
V-POOL4 4-550	4		14	2050	188 304 Kč	205 245 Kč
V-POOL4 4-750	5,5		16	2380	196 787 Kč	212 558 Kč
V-POOL4 4-1000	7,5		18	2670	204 685 Kč	221 919 Kč
V-POOL4 2-1250	9,2		20	2780	215 240 Kč	-
V-POOL4 2-1500	11		22	3130	217 141 Kč	-

Vertikální vysokoprůtokové samonasávací čerpadlo dostupné ve 4 pólových verzích ideální pro větší filtrační systémy, s velkým předfiltrem. Tělo čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, katarofézní nátěr a předfiltr z oceli AISI 316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu pro mořskou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
POOL4-IM 4-550	4		14	2050	133 605 Kč	152 837 Kč

Komerční bazénové čerpadlo s frekvenčním měničem a vysoce synchronním motorem IE5 s permanentními magnety pro velký komfort a minimalizaci nákladů, úspora energie až 80 % ve srovnání s klasickými modely. Systém naprogramování několika denních filtračních cyklů s různou provozní rychlostí pro každý cyklus. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforózní nátěr a šrouby z oceli AISI316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL4-IM

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
POOL4-I 4-250	1,8		12	880	84 633 Kč	-
POOL4-I 4-300	2,2		14	1030	84 633 Kč	-
POOL4-I 4-400	3		16	1230	85 828 Kč	-
POOL4-I 4-550	4		14	2050	91 849 Kč	107 815 Kč
POOL4-I 4-750	5,5		16	2380	146 378 Kč	160 832 Kč
POOL4-I 4-1000	7,5		18	2670	151 862 Kč	165 903 Kč
POOL4-I 2-1250	9,2		20	2780	167 390 Kč	-
POOL4-I 2-1500	11		22	3130	168 876 Kč	-

Komerční bazénové čerpadlo s frekvenčním měničem pro velký komfort a minimalizaci nákladů. Systém naprogramování několika denních filtračních cyklů s různou provozní rychlostí pro každý cyklus. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforózní nátěr a šrouby z oceli AISI316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu pro mořskou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL4-I

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL5 300	2,2		16	980	36 930 Kč	-
POOL5 400	-	3	18	1130	-	35 808 Kč
POOL5 550	-	4		1300	-	43 048 Kč

Čerpadlo ideální pro protiproudé plavecké instalace a lze jej použít v akvaparcích, fontánách, vodopádech atd. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Oběžné kolo z norylu nebo na vyžádání z mosazi pro mořskou vodu.



POOL5

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
POOL6 4-250	1,8		12	880	42 317 Kč	-
POOL6 4-300	2,2		14	1030	42 317 Kč	-
POOL6 4-400	3		16	1230	43 414 Kč	-
POOL6 4-550	4		14	2050	49 605 Kč	65 523 Kč
POOL6 4-750	5,5		16	2380	69 520 Kč	84 024 Kč
POOL6 4-1000	7,5		18	2670	71 446 Kč	85 486 Kč
POOL6 2-1250	9,2		20	2780	86 583 Kč	-
POOL6 2-1500	11		22	3130	88 046 Kč	-

Čerpadlo ideální pro protiproudé plavecké instalace a lze jej použít v aquaparcích, fontánách, vodopádech atd. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu pro mořskou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL6

PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DP 40 G	0,2	-	6,1	80	4 604 Kč	-
DP 40		-			4 388 Kč	-
DP 60 G	0,4	-	8,5	120	4 794 Kč	-
DP 60		-			4 604 Kč	-
DP 80 G	0,8	-	10,3	200	6 392 Kč	-
DP 80		0,8			6 148 Kč	6 907 Kč
DP 100 G	1,05	-	13,3	250	6 636 Kč	-
DP 100		1,05			6 473 Kč	6 961 Kč

Ponorná drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsemi do 7 mm. Tělo čerpadla antikorozi PP, oběžné kolo z norylu, hřídel AISI 416 s keramickým pouzdrem. Dvojitá mechanická ucpávka na keramickém pouzdře. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C, max. ponor 5 m, kabel 10 m, verze G - 230V s plovákem.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DPV 80 G	0,5	-	5,4	150	6 365 Kč	-
DPV 80		0,5			6 148 Kč	-
DPV 100 G	0,75	-	7,4		6 636 Kč	-
DPV 100		0,75			6 446 Kč	6 907 Kč

Ponorná drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsemi do 15 mm. Tělo čerpadla antikorozi PP, oběžné kolo z norylu, hřídel AISI 416 s keramickým pouzdrem. Dvojitá mechanická ucpávka na keramickém pouzdře. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C, max. ponor 5 m, kabel 10 m, verze G - 230V s plovákem.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DPM 5/3 G	0,9	-	33,4	120	10 752 Kč	-
DPM 5/3		0,9			10 455 Kč	10 698 Kč
DPM 3/4 G	0,8	-	41,3	75	10 969 Kč	-
DPM 3/4		0,8			10 698 Kč	10 942 Kč

Vícetupňová ponorná drenážní čerpadla na čistou vodu. Tělo čerpadla z technopolymeru, plášť a kryt z norylu, oběžné kolo z norylu, hřídel AISI 303. Dvojitá mechanická ucpávka karbid křemíku s olejovou bariérou. Teplota čerpané kapaliny do 35 °C, max. ponor 5 m, kabel H07RNF - 10 m, verze G - 230V s plovákem.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DH 80 G	0,98	-	15,7	250	10 509 Kč	-
DH 80		0,98			10 780 Kč	11 105 Kč
DH 100 G	1,37	-	19,4	300	10 780 Kč	-
DH 100		1,37			11 078 Kč	11 321 Kč

Ponorná drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsemi do 10 mm. Tělo čerpadla z nerezové oceli, hydraulická část z litiny, oběžné kolo z mosazi, hřídel AISI 430. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C, max. ponor 5 m, kabel H07RNF - 10 m, verze G - 230V s plovákem.

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DX 80 G	1,05	-	7,4	200	11 782 Kč	-
DX 80	1,05				12 053 Kč	12 134 Kč
DX 80/2 G	1,05	-			12 107 Kč	-
DX 80/2	1,05				12 296 Kč	12 323 Kč
DX 100 G	1,35	-	9,8	300	11 538 Kč	-
DX 100	1,35				11 809 Kč	12 323 Kč
DX 100/2 G	1,35	-			11 755 Kč	-
DX 100/2	1,35				12 053 Kč	12 594 Kč

Ponorná kalová celonerezová čerpadla s odsazeným vortexovým oběžným kolem, vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Max. průměr čerpaných částí - 28 mm, maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF -10 m, verze G- 230V s plovákem.



DX... G

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DG 80 G	1,05	-	8,3	250	10 915 Kč	-
DG 80	1,05				10 644 Kč	11 213 Kč
DG 80/2 G	1,05	-			10 915 Kč	-
DG 80/2	1,05				10 644 Kč	11 213 Kč
DG 82 G	1	-	6,6	350	10 915 Kč	-
DG 82	1				10 644 Kč	11 213 Kč
DG 100 G	1,35	-	10,4	300	11 159 Kč	-
DG 100	1,35				10 915 Kč	10 780 Kč
DG 100/2 G	1,35	-			11 159 Kč	-
DG 100/2	1,35				10 915 Kč	11 078 Kč
DG 102 G	1,2	-	7,5	400	11 159 Kč	-
DG 102	1,2				10 915 Kč	11 430 Kč
DG 150 G	1,55	-	11	600	13 434 Kč	-
DG 150	1,55				13 217 Kč	13 217 Kč

Ponorná kalová čerpadla s odsazeným vortexovým oběžným kolem, vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Sací a výtlačné těleso z litiny, maximální průměr čerpaných částí 35 mm a 50 mm (verze 82-102), maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF 10 m, verze G- 230V s plovákem.



DG... G

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DB 100 G	1,35	-	11,4	600	13 163 Kč	-
DB 100	1,35				13 542 Kč	13 705 Kč
DB 150 G	1,7	-	13,6	650	12 919 Kč	-
DB 150	1,7				13 326 Kč	14 084 Kč

Ponorná kalová čerpadla s dvoukanalovým oběžným kolem vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Hydraulická část z litiny, hřídel AISI 430, maximální průměr čerpaných částí 50 mm, maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF 10 m, verze G- 230V s plovákem.



DB... G

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DTR 101 G	1,2	-	19	220	18 309 Kč	-
DTR 101	1,2				18 444 Kč	18 715 Kč

Ponorná kalová čerpadla s otevřeným oběžným kolem. Řezací zařízení umožňuje čerpat odpadní vodu s textilními nebo vláknitými příměsemi. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku s olejovou bariérou. Hydraulická část z litiny, hřídel AISI 430, maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF 10 m, verze G- 230V s plovákem.



DTR... G

■ PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DM 160	1,1		17	900	31 039 Kč	30 497 Kč
DM 210	1,5		19,9	1000	31 174 Kč	30 551 Kč
DM 310	-	2,2	23,9	1100	-	30 768 Kč
DM 410	-	3	26	1200	-	41 845 Kč
DM 560	-	4	29,1	1300	-	42 441 Kč
DM 1000	-	7,5	34,9	2400	-	57 825 Kč
DM 250-4	-	1,8	10,8	1400	-	48 400 Kč
DM 300-4	-	2,2	12,6	1500	-	49 266 Kč
DM 400-4	-	3	14	1600	-	50 431 Kč
DM 550-4	-	4	14,7	3000	-	63 080 Kč
DM 750-4	-	5,5	17		-	63 973 Kč

Průmyslová litinová kalová čerpadla pro čerpání hrubých nečistot za velmi těžkých podmínek. Materiál hřídele AISI 304 a dvojitá mechanická ucpávka s olejovou bariérou. Dostupná ve verzi P se spouštěcím zařízením popř včetně protipřírub. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.

DM a DMT - litinová kalová čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 50 mm

DMT-4 - litinová kalová čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 60 mm (DMT 250/4-400/4) a 90 mm (DMT 550/4-750/4)



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DV 160	1,1		12,2	800	30 362 Kč	29 847 Kč
DV 210	1,5		13,7	850	30 497 Kč	29 874 Kč
DV 310	-	2,2	15,5	900	-	30 037 Kč
DV 400	-	3	21	1300	-	40 924 Kč
DV 550	-	4	23,9	1500	-	41 683 Kč
DV 750	-	5,5	24,2	1800	-	60 696 Kč
DV 1000	-	7,5	26,7	2000	-	63 438 Kč
DV 250-4	-	1,8	8,7	1600	-	47 343 Kč
DV 300-4	-	2,2	10,1	1800	-	48 102 Kč
DV 400-4	-	3	11,8	2000	-	49 023 Kč
DV 550-4	-	4	12,6	3000	-	58 556 Kč
DV 750-4	-	5,5	14,7	3400	-	59 423 Kč

Průmyslová litinová kalová čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 50 mm (45 mm pro modely DVT 400 a DVT 550), vortexové litinové oběžné kolo. Dvojitá mechanická ucpávka karbidu křemíku + keramika/grafit s olejovou bariérou, materiál hřídele AISI 304, ponor do 20 m, teplota čerpané kapaliny 0 až 40 °C, kabel 10 m. Dostupná ve verzi P se spouštěcím zařízením popř včetně protipřírub. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DC 160	1,1		18,9	600	29 630 Kč	29 089 Kč
DC 210	1,5		23	650	29 793 Kč	29 170 Kč
DC 310	-	2,2	26,4	700	-	29 359 Kč
DC 410	-	3	33,8	800	-	44 500 Kč
DC 560	-	4	38,7	850	-	45 366 Kč
DC 750	-	5,5	47,6	900	-	58 963 Kč
DC 1000	-	7,5	55,1		-	59 640 Kč

Průmyslová litinová drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 10 mm. Dvojitá mechanická ucpávka karbidu křemíku + keramika/grafit, ponor do 20 m, teplota čerpané kapaliny 0 až 40 °C, kabel 10 m. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DTR 150	1,1		19,4	300	33 124 Kč	32 664 Kč
DTR 200	1,5		22,1		33 178 Kč	32 772 Kč
DTR 300	-	2,2	26,1		-	32 826 Kč
DTR 400	-	3	33,5		-	49 862 Kč
DTR 550	-	4	38,6		-	50 783 Kč
DTR 750	-	5,5	47,8		-	62 159 Kč
DTR 1000	-	7,5	54,6		-	62 836 Kč

Průmyslová litinová čerpadla s nerezovým drtičem sloužícím k mletí méně tvrdých částí, např. kostí, textilií a podobně. Nedoporučuje se pro kapaliny obsahující abraziva. Ponor do 20 m, teplota čerpané kapaliny 0 až 40 °C, kabel 10 m. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.

PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4"

Ponorná vícestupňová čerpadla pro 4" vrtý, max. teplota čerpané kapaliny 30 °C, max. množství písku 300 g/m³. Oběžná kola a difuzory z polykarbonátu lexan/noryl, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304 a hřídele AISI 420. Připojení motoru ve standardu NEMA. Typ motoru MPC. Série čerpadel splňující směrnici EU 547/2012.

	4L 230V	4L 400V
Materiál těla čerpadla	AISI 304	
Materiál oběžných kol	polykarbonát Lexan/Noryl	
Materiál hřídele	AISI 420	
Max. teplota kapaliny	do 30 °C	
Množství písku v kapalině	300 g/m ³	
Připojení k motoru	NEMA	
Rozpětí příkonu P2 [kW]	0,37 až 7,5	
Max. výtlač H max [m]	až 468	
Max. průtok Q max [l/min]	až 400	
Cena	na vyžádání	



4L

PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6"

Ponorná vícestupňová čerpadla pro 6" vrtý. Typ motoru MPC nebo MPE. Série čerpadel splňující směrnici EU 547/2012.

* DOL - Direct-On-Line (přímé připojení k síti)

* Y/Δ - pro rozběh pomocí přepínače Y/Δ

	6L DOL	6L Y/Δ
Materiál těla čerpadla	AISI 304	
Materiál oběžných kol	polykarbonát Lexan/Noryl	
Materiál hřídele	AISI 420	
Max. teplota kapaliny	do 30 °C	
Množství písku v kapalině	400 g/m ³	
Připojení k motoru	NEMA	
Rozpětí příkonu P2 [kW]	2,2 až 37	
Max. výtlač H max [m]	až 600	
Max. průtok Q max [l/min]	až 900	
Cena	na vyžádání	



6L

PONORNÁ LITINOVÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6", 8" A 10"

	6LMG	8LMG	10LMG
Materiál těla čerpadla	litina GG25		
Materiál oběžných kol	litina GG25 (AISI 304 na vyžádání)		
Materiál hřídele	AISI 304		
Max. teplota kapaliny	do 30 °C (do 50 °C na vyžádání)		
Množství písku v kapalině	50g/m ³		
Připojení k motoru	NEMA		
Rozpětí příkonu P2 [kW]	10 až 37	5,5 až 110	13 až 250
Max. výtlač H max [m]	až 443	až 413	až 360
Max. průtok Q max [l/min]	až 1400	až 3200	až 5800
Cena	na vyžádání		



PONORNÁ NEREZOVÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6", 8", 10" A 12"

	6LRH	6LM	8LRH	8LM	10LM	12LM
Materiál těla čerpadla	AISI 304 (vyrobena mikrolitím), AISI 316 na vyžádání					
Materiál oběžných kol	AISI 304, AISI 316 na vyžádání					
Materiál hřídele	do 30 °C (do 50 °C na vyžádání)					
Max. teplota kapaliny	50g/m ³					
Množství písku v kapalině	NEMA					
Připojení k motoru	2,2 až 37	4 až 37	9,2 až 75	5,5 až 110	15 až 221	37 až 350
Rozpětí příkonu P2 [kW]	až 660	až 386	až 689	až 550	až 375	až 310
Max. výtlač H max [m]	až 800	až 1500	až 1300	až 3200	až 5800	až 9000
Max. průtok Q max [l/min]	na vyžádání					
Cena	na vyžádání					



■ PONORNÁ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA



5PES

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP			
				230V	230V (s plovákem)	400V	
5PES 3/3	0,55	33	75	15 546 Kč	17 063 Kč	15 546 Kč	
5PES 3/4		43,4		16 224 Kč	17 957 Kč	16 224 Kč	
5PES 3/5	0,75	54,3		16 874 Kč	18 580 Kč	16 846 Kč	
5PES 3/6		64,4		17 740 Kč	19 338 Kč	17 497 Kč	
5PES 3/7	0,9	77,3		19 203 Kč	20 801 Kč	18 986 Kč	
5PES 3/8	1,1	87,8		20 801 Kč	22 453 Kč	20 097 Kč	
5PES 5/3	0,55	33,6		125	15 980 Kč	17 551 Kč	15 980 Kč
5PES 5/4	0,75	44,7			16 765 Kč	18 417 Kč	16 765 Kč
5PES 5/5	0,9	57,1	17 524 Kč		19 257 Kč	17 497 Kč	
5PES 5/6	1,1	68	19 203 Kč		20 801 Kč	18 607 Kč	

Celonerezová ponorná víceštapňová čerpadla se spodním sáním a 20m kabelem. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C. Maximální množství písku 50 g/m³, maximální průchodnost nečistot 2 mm, maximální ponor 20 m, maximální počet spuštění 20/hod.

1-fázové v provedení s plovákovým spínačem za příplatek.

■ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÍM MĚNIČEM



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
AQUADOMUS	0,82	60	90	32 610 Kč

Automatický víceštapňový frekvenčně řízený systém Plug & Play pro řízení tlaku vody. Skládá se z víceštapňového čerpadla Pentax, 4pólového synchronního motoru s permanentním magnetem (max. 4200 RPM), elektronického řízení invertoru, expanzní nádrže, zpětného ventilu a tlakového senzoru. **Jednoduché a pohodlné ovládání přes Bluetooth s aplikací UnyConnect.** Kompaktní a energeticky efektivní design, integrovaná regulace frekvence, tichý chod. Ideální pro domácí zásobování vodou, zemědělství, skleníky, zavlažovací systémy, regulace tlaku vody.

■ DOMÁCÍ VODÁRNY



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
DOM-CAM 100/24 L	0,74	50,9	70	8 706 Kč
DOM-CAM 100/35 L				9 801 Kč
DOM-CAM 100/50 L				10 360 Kč
DOM-CAM 100/60 L				11 094 Kč
DOM-CAM 100/80 L				11 705 Kč
DOM-CAM 100/100 L				13 061 Kč

Automatická vodárna s čerpadlem CAM 100 a 24 až 100l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem EPDM. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
DOM-CAM-M 100/24 L	0,74	50,9	70	9 399 Kč
DOM-CAM-M 100/40 L				9 946 Kč
DOM-CAM-M 100/60 L				11 315 Kč
DOM-CAM-M 100/80 L				12 137 Kč
DOM-CAM-M 100/100 L				13 092 Kč

Automatická vodárna s čerpadlem CAM 100 a 24 až 100l membránovou tlakovou nádobou. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití. **Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu.**



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
DOM PLUS-CAM 100/24 L	0,74	50,9	70	9 344 Kč
DOM PLUS-CAM 100/50 L				11 625 Kč
DOM PLUS-CAM 100/100 L				16 706 Kč

Automatické vodárny s čerpadly CAM 100 s 24 až 100l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ a patentovaným ventilem. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.

Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu.

Sety určené pro sestavení automatických domácích vodáren s možností volby vhodného odstředivého čerpadla z řady ULTRA (A) nebo ULTRA S (A) - viz strany 4-5. Obsahují tlakové nádoby různých typů a velikostí, ochranu proti chodu nasucho a příslušenství pro automatický provoz.

Dostupné varianty tlakových nádob:

- s vyměnitelným vakem EPDM
- membránové tlakové nádoby - s pětiletou zárukou
- se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ - s pětiletou zárukou

Sety umožňují flexibilní výběr čerpadla a konfiguraci vodárny dle požadavků konkrétní instalace. Ceny jsou uvedeny za samotné sety. K celkové ceně vodárny je nutné připočítat cenu čerpadla dle zvoleného modelu.

Typ	Tlaková nádoba [L]	Cena bez DPH, bez RP
DOM-SET/24 L	24	2 725 Kč
DOM-SET/35 L	35	3 821 Kč
DOM-SET/50 L	50	4 379 Kč
DOM-SET/60 L	60	5 114 Kč
DOM-SET/80 L	80	5 724 Kč
DOM-SET/100 L	100	7 080 Kč

S 24 až 100l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem EPDM.

Typ	Tlaková nádoba [L]	Cena bez DPH, bez RP
DOM-M-SET/24 L	24	3 418 Kč
DOM-M-SET/40 L	40	3 965 Kč
DOM-M-SET/60 L	60	5 334 Kč
DOM-M-SET/80 L	80	6 156 Kč
DOM-M-SET/100 L	100	7 112 Kč

S 24 až 100l membránovou tlakovou nádobou.

Typ	Tlaková nádoba [L]	Cena bez DPH, bez RP
DOM PLUS-SET/24 L	24	3 363 Kč
DOM PLUS-SET/50 L	50	5 644 Kč
DOM PLUS-SET/100 L	100	10 726 Kč

S 24 až 100l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+.



NA VÝBĚR ČERPADLA ULTRA

vícestupňová odstředivá, samonasávací varianty, včetně celonerezových modelů S a SA



strana 4 a 5

FREKVENČNÍ MĚNIČE



EPIC

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Vstupní napětí [V]	Výstupní napětí [V]	Max. výstupní proud [A]	Cena bez DPH, bez RP	
					samotný	namontovaný
EPIC	1,8	1x230	3x230	7,5	19 663 Kč	15 950 Kč

Frekvenční měnič se vstupním napětím 230V a maximálním příkonem čerpadla 1,8 kW. Frekvence 48-62 Hz. Maximální okolní teplota 40°C. Maximální vlhkost 50 %.

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Vstupní napětí [V]	Výstupní napětí [V]	Max. výstupní proud [A]	Cena bez DPH, bez RP	
					samotný	namontovaný
EPIC-A 304		3x400	3x400	4	39 272 Kč	33 585 Kč
EPIC-A 306	2,2			6	43 877 Kč	38 099 Kč
EPIC-A 309	4			9	58 177 Kč	49 775 Kč
EPIC-A 314	5,5			14	80 224 Kč	68 614 Kč
EPIC-A 318	7,5			18	88 268 Kč	75 475 Kč
EPIC-A 325	11			25	97 829 Kč	83 661 Kč
EPIC-A 330	15			30	125 807 Kč	107 615 Kč
EPIC-A 338	18,5			38	151 266 Kč	129 403 Kč
EPIC-A 344	20			44	171 146 Kč	146 316 Kč

Frekvenční měnič vhodný pro třífázová čerpadla s příkonem max. do 20 kW. LED indikátor. Frekvence 48-62 Hz. Maximální okolní teplota 40°C. **Měnič je vybaven funkcí Bluetooth s možností ovládní přes aplikaci UnyConnect.**



EPIC-A 304-309

EPIC-A 314-344



IPFC 109-311

IPFC 314-330

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Vstupní napětí [V]	Výstupní napětí [V]	Max. výstupní proud [A]	Cena bez DPH, bez RP	
					samotný	namontovaný
IPFC 109	1,1 kW 1~ 1,5 kW 3~	1x230	1x230	9 A 7 A	29 928 Kč	24 496 Kč
IPFC 114	1,1 kW 1~ 3 kW 3~			9 A 11 A	40 356 Kč	34 548 Kč
IPFC 306	2,2	3x400	3x400	6	54 792 Kč	45 502 Kč
IPFC 309	4			9	68 794 Kč	58 683 Kč
IPFC 311	5			11	75 403 Kč	65 183 Kč
IPFC 314	5,5			14	89 839 Kč	76 498 Kč
IPFC 318	7,5			18	104 573 Kč	89 017 Kč
IPFC 325	11			25	112 671 Kč	93 110 Kč
IPFC 330	15			30	143 845 Kč	120 676 Kč
IPFC 338	18,5			38	181 763 Kč	167 863 Kč
IPFC 348	22			48	197 933 Kč	188 146 Kč
IPFC 365	30			65	235 526 Kč	224 018 Kč
IPFC 375	37			75	273 633 Kč	260 130 Kč
IPFC 385	45			85	318 377 Kč	302 683 Kč

Frekvenční měnič s LCD displejem vhodný pro třífázová čerpadla s příkonem max. do 45 kW. Stupeň ochrany IP55. Speciální povrch měniče chrání proti korozi. **Měnič je vybaven funkcí Bluetooth s možností ovládní přes aplikaci UnyConnect.**



IPFC 338-385



Speciální aplikace pro ovládní a programování stanice Aquadomus a frekvenčních měničů EPIC-A a IPFC

FUNKCE APLIKACE

- **MONITOR:** Monitorování několika provozních parametrů. Získávání statistik spotřeby energie a kontrola historie alarmů.
- **PROGRAM:** Vytváření programů, jejich ukládání do archivu, kopírování do jiných zařízení a sdílení mezi více uživateli.
- **ARCHIV:** Vytvářejte zprávy s možností vkládat poznámky, obrázky a odesílat je e-mailem nebo je uchovávat v digitálním archivu.
- **VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ:** Vzdáleně ovládejte zařízení Aquadomus přes Wi-Fi nebo GSM pomocí blízkého chytrého telefonu jako modemu.
- **MANUÁLY:** Přístup k příručkám a doplňkové technické dokumentaci.
- **PRŮVODCE:** Získejte online asistenci ohledně parametrů a alarmů.



Typ	Napětí [V]	Počet čerpadel	Max. výstupní proud [A]	Příkon [kW]	Cena bez DPH, bez RP
EQSM	230	1	0-18	0,37-2,2	9 615 Kč
EQSMT 10	400			0,55-7,5	12 242 Kč
EQSMT 15			16-25	13 434 Kč	
EQSMT 20	16-32		14 382 Kč		
EQ2SM	230	2	0-18	0,37-2,2	10 536 Kč
EQ2SMT 10	400			0,55-7,5	14 842 Kč
EQ2SMT 15			16-25	23 536 Kč	
EQ2SMT 20	16-32		27 139 Kč		
EQ3SM	230	3	0-18	0,37-2,2	26 868 Kč
EQ3SMT 10	400			0,55-7,5	44 500 Kč
EQ3SMT 15			16-25	47 289 Kč	
EQ3SMT 20	16-32		54 521 Kč		

Ovládací panel pro 1 až 3 čerpadla, jednofázové nebo třífázové provedení; LCD displej zobrazující napětí, proud, účinník, provozní hodiny, počet startů, stav motoru, alarmy, analogový signál a prahové hodnoty; ochrana proti chodu nasucho, programovatelné alarmy, ochranné pojistky.



TLAKOVÉ STANICE A PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY



Všechny tlakové stanice a velkoobjemové čerpadla nyní naleznete v našem novém ceníku „Pentax - Tlakové stanice a průmyslové systémy“



Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách
www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm

