

WATER PRESS

CENÍK 2025



 AQUA
TRADING



■ OBSAH

Filtrace mechanických nečistot	3
Ochrana domácích spotřebičů	3
Filtrace a ochrana topných systémů	3
Vložky do filtrů	4-6
Příslušenství	6



■ O SPOLEČNOSTI

Prostřednictvím široké škály filtrů značky WATER PRESS lze mnohem snadněji nalézt efektivní řešení v otázce filtrace či úpravy vody jak v našich domácnostech, tak v různých průmyslových odvětvích. S ohledem na neustálou inovaci jsou veškeré výrobky vyráběny za pomoci technologicky nejvyspělejších systémů a zařízení, které má tato produkce momentálně k dispozici. Při samotné výrobě je velký důraz kladen zejména na užití vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů, šetrných k životnímu prostředí. Díky všem těmto aspektům splňují filtry WATER PRESS ty nejpřísnější kritéria kvality, a tak přispívají ke zvyšování životní úrovně svých uživatelů.



©2024 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

*Uvedené ceny jsou bez DPH a bez recyklačních poplatků.

FILTRACE MECHANICKÝCH NEČISTOT

WATER PRESS filtry jsou použitelné jak pro domácí tak průmyslovou filtraci vody. Použitím různých druhů filtračních vložek (kartuší) je možné filtrovat ve vodě rozptýlené pevné částice, udržovat tvrdost vody, odstraňovat chlór nebo špatnou chuť či zápach vody.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR 5" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17535	3600	443 Kč
FILTR 9 3/4" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17536		504 Kč
FILTR 20" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17538		998 Kč
FILTR DUPLEX 9 3/4" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17541		1 320 Kč
FILTR TRIPLEX 9 3/4" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17543		1 854 Kč
FILTR TRIPLEX 9 3/4" - 1/2", bílý, bílá SAN	WP17542	1300	1 948 Kč
Příplatek za modrou neprůhlednou nádobu s UV ochranou			+ 10%

Filtry mechanických nečistot pro čerpadla a vodárny. Hlava filtru z polypropylénu, připojení z mosazi, o-kroužek z NBR. Max. pracovní tlak: 7 bar, teplota vody: 1°C až 45°C. Verze DUPLEX, TRIPLEX a TRIPLEX bílý s UV ochranou. Na vyžádání možnost i modré neprůhledné nádoby s UV ochranou, která zabraňuje růstu bakterií, pro venkovní použití.



FILTR 5", 9 3/4", 20"



FILTR 9 3/4" příp. 1 1/2"

FILTR 20" příp. 1 1/4", 1 1/2"

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR 9 3/4" - 1 1/4", modrý, transparentní TRITAN	WP17537	5200	722 Kč
FILTR 20" - 1 1/4", modrý, transparentní SAN	WP17539		1 078 Kč
FILTR 20" - 1 1/2", modrý, transparentní SAN	WP17540	6000	1 116 Kč

Filtry mechanických nečistot pro čerpadla a vodárny. Hlava filtru z polypropylénu, připojení z mosazi, o-kroužek z NBR. Max. pracovní tlak: 9 bar, teplota vody: 1°C až 45°C.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR EASY 9 3/4" - 1/2"	WP17602	1300	1 066 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 3/4"	WP17603	2400	1 083 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 1"	WP17604	3600	1 100 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 1 1/4"	WP17605	5200	1 233 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 1 1/2"	WP17606	6000	1 275 Kč

Řada samočisticích filtrů EASY je vybavena účinným čisticím systémem, který umožňuje rychlé odstranění usazených nečistot. Max. pracovní tlak: 9 bar, teplota vody: 1°C až 45°C.



FILTR EASY

OCHRANA DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR MINI - 3/4"	WP17548	1300	333 Kč

Pračkový filtr MINI slouží k ochraně praček a jiných spotřebičů před usazováním vodního kamene prostřednictvím polyfosfátové náplně. Max. pracovní tlak: 7 bar, teplota vody: 1°C až 45°C. Určeno pouze pro domácí spotřebiče (pračka, myčka), ne pro konzumaci vody.



Pračkový filtr MINI

FILTRACE A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ



FILTR HOT 5", 9 3/4"

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR HOT 5" - 3/4"	WP17544	2400	1 264 Kč
FILTR HOT 9 3/4" - 3/4"	WP17545		1 503 Kč
FILTR HOT 5" - 1"	WP17546	3600	1 280 Kč
FILTR HOT 9 3/4" - 1"	WP17547		1 519 Kč

Řada HOT je určena pro filtraci horké vody do 100°C. Jsou vyrobeny ze speciálního typu polyamidu; odolná a nárazuvzdorná konstrukce. Max. pracovní tlak: 7 bar, teplota vody: 1°C až 100°C.



MAG 3/4"

MAG MINI 3/4"

Model	Kód	Magnet [Gauss]	Kv [m³/h]	Cena bez DPH
MAG - 3/4", 800µm	WP17589	14100	5,5	1 409 Kč
MAG MINI - 3/4"	WP17610	13200		1 136 Kč

Magnetický filtr s integrovaným ventilem, vybaven magnetem a nerezovou filtrační vložkou pro zachytávání magnetických nečistot. Určen do potrubí topného systému. Teplota vody: 4°C až 90°C. Max. prac. tlak 6 bar. MAG MINI je kompaktní verze pro použití ve stísněných prostorech.

(Kv je označení pro průtok vody při daném tlaku)




NEUTRAL 35kW

NEUTRAL 110kW

Model	Kód	Prac. tlak [bar]	Max. tlak [bar]	Cena bez DPH
NEUTRAL 35kW	WP17611	3	6	613 Kč
NEUTRAL 110kW	WP17612	7	40	1 173 Kč
NEUTRAL-REFILL 35kW	WP17613	-	-	72 Kč
NEUTRAL-REFILL 110kW	WP17614	-	-	152 Kč

Neutralizátor kyselého kondenzátu v kondenzačních kotlech, ve verzích pro 35Kw kotle a pro 110Kw kotle. Teplota kondenzátu: 1°C až 45°C.

VLOŽKY DO FILTRŮ



Vložka FA



Vložka FA-AB

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FA 5" - 1µm	WP17549	500	109 Kč
Vložka FA 5" - 5µm	WP17550	800	109 Kč
Vložka FA 5" - 20µm	WP17551	1250	103 Kč
Vložka FA 9 3/4" - 1µm	WP17552	1000	136 Kč
Vložka FA 9 3/4" - 5µm	WP17553	1300	127 Kč
Vložka FA 9 3/4" - 20µm	WP17554	2300	117 Kč
Vložka FA 20" - 1µm	WP17555	1200	272 Kč
Vložka FA 20" - 5µm	WP17556	2300	253 Kč
Vložka FA 20" - 20µm	WP17557	3600	235 Kč

Filtrační vložka z navíjených PP vláken slouží pro účinnou filtraci mechanických nečistot (písek, rez, kal, drobné nečistoty). Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FA-AB 5" - 20µm	WP17558	1250	173 Kč
Vložka FA-AB 9 3/4" - 20µm	WP17559	2300	253 Kč

Filtrační vložka z navíjených PP vláken s bakteriostatickou látkou na bázi stříbra. Zabraňuje růstu bakterií ve vodě. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka HOT 5" - 20µm	WP17560	1250	173 Kč
Vložka HOT 9 3/4" - 20µm	WP17561	2300	253 Kč

Filtrační vložka určená pro mechanickou filtraci horké vody; skládá se z odolných bavlněných vláken navinutých na vyztuženém moplenovém jádru. Použití s filtry řady HOT. Teplota vody: 1°C až 100°C.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka RLA 5" - 60µm	WP17562	1200	193 Kč
Vložka RLA 9 3/4" - 60µm, do 1" včetně	WP17563	2500	223 Kč
Vložka RLA 9 3/4" - 60µm, nad 1"	WP17564		263 Kč
Vložka RLA 20" - 60µm, do 1" včetně	WP17565	4000	527 Kč
Vložka RLA 20" - 60µm, nad 1"	WP17832		527 Kč

Omyvatelná filtrační vložka PP s polyesterovou sítí pro filtraci mechanických nečistot. Tento typ vložky umožňuje rovnoměrný průtok vody s minimální tlakovou ztrátou. Teplota vody: 1°C až 45°C.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka plnitelná CP 5" - 60µm	WP17566	115	453 Kč
Vložka plnitelná CP 9 3/4" - 60µm	WP17567	230	590 Kč
Vložka plnitelná CP 20" - 60µm	WP17568	430	1 220 Kč
Polyfosfát 800 g	WP17607	-	480 Kč

Plnitelná vložka s polyfosfátovou náplní pro snížení tvrdosti technické vody, určena pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení, ale také chrání všechny citlivé prvky před korozí. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FA-CP 5" - 20µm	WP17833	300	209 Kč
Vložka FA-CP 9 3/4" - 20µm	WP17571	600	336 Kč

Dvouúčelová vložka - vnější povrch navíjený 100% netoxický polypropylen pro filtraci mechanických nečistot, uvnitř polyfosfátová náplň pro snížení tvrdosti technické vody, určena pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Prům. životnost [litr]	Cena bez DPH
Vložka plnitelná CA 5" - 70µm	WP17572	115	10000 *	288 Kč
Vložka plnitelná CA 9 3/4" - 70µm	WP17573	230	20000 *	389 Kč
Vložka plnitelná CA 20" - 70µm	WP17574	430	30000 *	760 Kč
Aktivní uhlí 300 g	WP17608	-	-	182 Kč

Plnitelná vložka s kokosovým aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a chlóru a odstranění těkavých organických sloučenin. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Prům. životnost [litr]	Cena bez DPH
Vložka FA-CA 5" - 20µm	WP17577	300	4000 *	333 Kč
Vložka FA-CA 9 3/4" - 20µm	WP17578	600	6000 *	416 Kč

Dvouúčelová vložka - vnější povrch navíjený 100% netoxický polypropylen pro filtraci mechanických nečistot, uvnitř aktivní uhlí pro pohlcování zápachu a chlóru. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Prům. životnost [litr]	Cena bez DPH
Vložka CTO-CA 5" - 5µm	WP17579	180	6000 *	173 Kč
Vložka CTO-CA 9 3/4" - 5µm	WP17580	300	10000 *	227 Kč
Vložka CTO-CA 20" - 5µm	WP17592	600	15000 *	453 Kč

Filtrační vložka s uhlíkovým blokem CTO určená pro vysoce účinnou filtraci vody pro určité těkavé organické látky, pesticidy, chlóru, zápachu a redukce sedimentů až do velikosti 5 mikronů. Teplota vody: 1°C až 50°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

* Pro uvedené průměrné životnosti vložek s aktivním uhlím je uvažována vstupní hodnota chlóru 0,5ppm a výstupní snížení hodnoty chlóru o 50% při dodržení doporučeného průtoku.



Vložka HOT



Vložka RLA



Vložka CP



Vložka FA-CP



Vložka CA



Vložka FA-CA



Vložka CTO-CA

VLOŽKY DO FILTRŮ



Vložka AC-ECO



Vložka AC-LS



Vložka AC-PT



Vložka FR-N



Vložka
FR-A/CA/SILVER

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka AC-ECO 5" - 100µm	WP17609	1200	434 Kč
Vložka AC-ECO 9 3/4" - 100µm	WP17582	2500	823 Kč

Omyvatelná filtrační vložka, tělo z PP s nerezovou filtrační sítí. Má delší trvanlivost a odolnost vůči častějšímu čištění. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka AC-LS 5" - 100µm	WP17583	1300	898 Kč
Vložka AC-LS 9 3/4" - 100µm	WP17584	2600	1 275 Kč

Omyvatelná vložka z nerezové oceli - hladká, umožňuje dostatečnou filtraci pevných částic, odolnost vůči častějšímu čištění a prodloužení intervalu na údržbu. Vložky lze také použít s filtry řady HOT pro horkou vodu. Teplota vody: 1°C až 100°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka AC-PT 5" - 100µm	WP17585	1300	1 124 Kč
Vložka AC-PT 9 3/4" - 100µm	WP17586	2600	1 501 Kč

Omyvatelná vložka z nerezové oceli - plisovaná, umožňuje mít větší filtrační plochu ve srovnání s tradičními vložkami, což zaručuje vyšší účinnost, menší pokles průtoku a prodloužení intervalu na údržbu. Vložky lze také použít s filtry řady HOT pro horkou vodu. Teplota vody: 1°C až 100°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FR-N 5" - 1µm	WP17587	500	80 Kč
Vložka FR-N 9 3/4" - 1µm	WP17588	1000	112 Kč
Vložka FR-N 20" - 1µm	WP17594	1800	224 Kč

Vložka MELT-BLOW (horkým vzduchem zesítený PP) ze 100% netoxického polypropylenu; je jednou z nejpoužívanějších vložek pro účinnou a důkladnou filtraci pitné i průmyslové vody. Teplota vody: 1°C až 45°C.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FR-A/CA/SILVER 9 3/4" - 0,5µm	WP17581	200	1 351 Kč

FR-A/CA/SILVER je třístupňová ultrafiltrační vložka s kompozitní strukturou, tato technologie kombinuje použití membrány z polyethylenových vláken a práškového kokosového aktivního uhlí se částicemi stříbra zajišťujícími antibakteriální účinek. Vysoká filtrace 0,5 µm. Teplota vody: 3°C až 30°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Model	Kód	Cena bez DPH
Údržbový klíč k filtrům 5-20"	WP17625	101 Kč
Údržbový klíč k filtrům HOT 5-9 3/4"	WP17631	101 Kč



Model	Kód	Cena bez DPH
Konzole pro filtr SINGLE + šrouby	WP17615	150 Kč
Konzole pro filtr DUPLEX + šrouby	WP17616	366 Kč

Plastové nástěnné konzole pro upevnění filtrů (pro filtr TRIPLEX se použije 3x SINGLE). Sada včetně šroubů k připevnění k hlavě filtru.



Obchodní společnost Aquatrading s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1998 a trvale se zabývá obchodem s renomovanými evropskými výrobci čerpací techniky.

Svou činnost začala firma v pronajatých prostorách v Uherském Ostrohu, budoucí vývoj však odhalil její potenciál a významným mezníkem v historii firmy bylo vybudování svého vlastního obchodního zázemí ve Veselí nad Moravou. Tato skutečnost přinesla firemním zákazníkům výrazné zlepšení v oblasti klientského servisu. Větší skladové prostory umožnily rozšířit škálu a množství nabízených položek i zároveň větší komplexnost a komfortnost doprovodných služeb. Ruku v ruce s rozšiřujícími se skladovými prostory i centrální servis dostal zásadních proměn a nyní disponuje pracovištěm na vysoce profesionální úrovni.

Dalším důležitým mezníkem v historii firmy byl vstup na trh se svými vlastními čerpadly značky Aquacup. Tento krok přispěl nejenom k rozšíření portfolia firmy, ale také k rostoucímu počtu zákazníků, vlastních zaměstnanců a samozřejmě tím i navýšení skladových zásob.

Již řadu let je firma Aquatrading, s.r.o. důležitým hráčem také na evropském trhu, kde si v mezidobí vybudovala síť regionálních prodejců.

Cílem naší práce je budování dobrých dlouhodobých vztahů s našimi obchodními partnery, snažit se jim pomáhat v jejich podnikání tak, aby byli spokojeni nejen oni, ale také jejich zákazníci. V rámci těchto obchodních vztahů chceme přinášet řešení jak standardní, tak specifická a to nejen v oblasti technické podpory, ale také například v oblasti logistiky.


Chceme být spolehlivý, flexibilní a inovativní partner, který pomůže růstu Vaší prosperity!

Kolektiv firmy Aquatrading s.r.o.



Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: praha@aquatrading.cz



Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách
www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm

