

WATER PRESS

CENÍK 2026



 **AQUA
TRADING**



■ OBSAH

Filtrace mechanických nečistot	3
Ochrana domácích spotřebičů	3
Filtrace a ochrana topných systémů	3
Vložky do filtrů	4-6
Příslušenství	6
Změkčovač vody	7
Odželezňovací jednotka	7
UV lampy	7



■ O SPOLEČNOSTI

Prostřednictvím široké škály filtrů značky WATER PRESS lze mnohem snadněji nalézt efektivní řešení v otázce filtrace či úpravy vody jak v našich domácnostech, tak v různých průmyslových odvětvích. S ohledem na neustálou inovaci jsou veškeré výrobky vyráběny za pomoci technologicky nejvyspělejších systémů a zařízení, které má tato produkce momentálně k dispozici. Při samotné výrobě je velký důraz kladen zejména na užití vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů, šetrných k životnímu prostředí. Díky všem těmto aspektům splňují filtry WATER PRESS ty nejpřísnější kritéria kvality, a tak přispívají ke zvyšování životní úrovně svých uživatelů.



©2024 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenes odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

*Uvedené ceny jsou bez DPH a bez recyklačních poplatků.

FILTRACE MECHANICKÝCH NEČISTOT

WATER PRESS filtry jsou použitelné jak pro domácí tak průmyslovou filtraci vody. Použitím různých druhů filtračních vložek (kartuší) je možné filtrovat ve vodě rozptýlené pevné částice, udržovat tvrdost vody, odstraňovat chlór nebo špatnou chuť či zápach vody.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR 5" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17535	3600	449 Kč
FILTR 9 3/4" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17536		511 Kč
FILTR 20" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17538		1 011 Kč
FILTR DUPLEX 9 3/4" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17541		1 337 Kč
FILTR TRIPLEX 9 3/4" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17543		1 878 Kč
FILTR TRIPLEX 9 3/4" - 1/2", bílý, bílá SAN	WP17542	1300	1 973 Kč
Příplatek za modrou neprůhlednou nádobu s UV ochranou			+ 10%

Filtry mechanických nečistot pro čerpadla a vodárny. Hlava filtru z polypropylénu, připojení z mosazi, o-kroužek z NBR. Max. pracovní tlak: 7 bar, teplota vody: 1°C až 45°C. Verze DUPLEX, TRIPLEX a TRIPLEX bílý s UV ochranou. Na vyžádání možnost i modré neprůhledné nádoby s UV ochranou, která zabraňuje růstu bakterií, pro venkovní použití.



FILTR 5", 9 3/4", 20"



Modrá nádoba s UV ochranou

Duplex

Triplex

Triplex bílý s UV ochranou

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR 9 3/4" - 1 1/4", modrý, transparentní TRITAN	WP17537	5200	732 Kč
FILTR 20" - 1 1/4", modrý, transparentní SAN	WP17539		1 091 Kč
FILTR 20" - 1 1/2", modrý, transparentní SAN	WP17540	6000	1 130 Kč

Filtry mechanických nečistot pro čerpadla a vodárny. Hlava filtru z polypropylénu, připojení z mosazi, o-kroužek z NBR. Max. pracovní tlak: 9 bar, teplota vody: 1°C až 45°C.



FILTR 9 3/4" příp. 1 1/2"

FILTR 20" příp. 1 1/4", 1 1/2"

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR EASY 9 3/4" - 1/2"	WP17602	1300	1 080 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 3/4"	WP17603	2400	1 097 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 1"	WP17604	3600	1 114 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 1 1/4"	WP17605	5200	1 249 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 1 1/2"	WP17606	6000	1 291 Kč

Řada samočisticích filtrů EASY je vybavena účinným čisticím systémem, který umožňuje rychlé odstranění usazených nečistot. Max. pracovní tlak: 9 bar, teplota vody: 1°C až 45°C.



FILTR EASY

OCHRANA DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR MINI - 3/4"	WP17548	1300	337 Kč

Pračkový filtr MINI slouží k ochraně praček a jiných spotřebičů před usazováním vodního kamene prostřednictvím polyfosfátové náplně. Max. pracovní tlak: 7 bar, teplota vody: 1°C až 45°C. Určeno pouze pro domácí spotřebiče (pračka, myčka), ne pro konzumaci vody.



Pračkový filtr MINI

FILTRACE A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ



FILTR HOT 5", 9 3/4"

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR HOT 5" - 3/4"	WP17544	2400	1 280 Kč
FILTR HOT 9 3/4" - 3/4"	WP17545		1 523 Kč
FILTR HOT 5" - 1"	WP17546	3600	1 296 Kč
FILTR HOT 9 3/4" - 1"	WP17547		1 539 Kč

Řada HOT je určena pro filtraci horké vody do 100°C. Jsou vyrobeny ze speciálního typu polyamidu; odolná a narázuvzdorná konstrukce. Max. pracovní tlak: 7 bar, teplota vody: 1°C až 100°C.



MAG 3/4"

MAG MINI 3/4"

Model	Kód	Magnet [Gauss]	Kv [m³/h]	Cena bez DPH
MAG - 3/4", 800µm	WP17589	14100	5,5	1 427 Kč
MAG MINI - 3/4"	WP17610	13200		1 151 Kč

Magnetický filtr s integrovaným ventilem, vybaven magnetem a nerezovou filtrační vložkou pro zachytávání magnetických nečistot. Určen do potrubí topného systému. Teplota vody: 4°C až 90°C. Max. prac. tlak 6 bar. MAG MINI je kompaktní verze pro použití ve stísněných prostorech.

(Kv je označení pro průtok vody při daném tlaku)



NEUTRAL 35kW

NEUTRAL 110kW

Model	Kód	Prac. tlak [bar]	Max. tlak [bar]	Cena bez DPH
NEUTRAL 35kW	WP17611	3	6	621 Kč
NEUTRAL 110kW	WP17612	7	40	1 188 Kč
NEUTRAL-REFILL 35kW	WP17613			73 Kč
NEUTRAL-REFILL 110kW	WP17614			154 Kč

Neutralizátor kyselého kondenzátu v kondenzačních kotlech, ve verzích pro 35Kw kotle a pro 110Kw kotle. Teplota kondenzátu: 1°C až 45°C.



WP CAL 1/2" BYPASS

Model	Kód	Připojení	Průtok [l/h]	Max. tlak [bar]	Cena bez DPH
WP CAL 1/2" BYPASS	WP18195	1/2"	1300	8	1 068 Kč
WP CAL 1/2" REFILL 6ks	WP18196				275 Kč

Filtr s proporčním dávkováním polyfosfátového roztoku do topných a technických vodních okruhů. Polyfosfátový roztok vznikne manuálním smícháním vody a polyfosfátového prášku ve spodní nádobce. Teplota vody: do 80°C.

Součástí filtru je polyfosfátová náplň.

VLOŽKY DO FILTRŮ



Vložka FA

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FA 5" - 1µm	WP17549	500	110 Kč
Vložka FA 5" - 5µm	WP17550	800	110 Kč
Vložka FA 5" - 20µm	WP17551	1250	104 Kč
Vložka FA 9 3/4" - 1µm	WP17552	1000	138 Kč
Vložka FA 9 3/4" - 5µm	WP17553	1300	128 Kč
Vložka FA 9 3/4" - 20µm	WP17554	2300	119 Kč
Vložka FA 20" - 1µm	WP17555	1200	275 Kč
Vložka FA 20" - 5µm	WP17556	2300	257 Kč
Vložka FA 20" - 20µm	WP17557	3600	238 Kč

Filtrační vložka z navíjených PP vláken slouží pro účinnou filtraci mechanických nečistot (písek, rez, kal, drobné nečistoty). Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



Vložka FA-AB

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FA-AB 5" - 20µm	WP17558	1250	176 Kč
Vložka FA-AB 9 3/4" - 20µm	WP17559	2300	257 Kč

Filtrační vložka z navíjených PP vláken s bakteriostatickou látkou na bázi stříbra. Zabraňuje růstu bakterií ve vodě. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka HOT 5" - 20µm	WP17560	1250	176 Kč
Vložka HOT 9 3/4" - 20µm	WP17561	2300	257 Kč

Filtrační vložka určená pro mechanickou filtraci horké vody; skládá se z odolných bavlněných vláken navinutých na vyztuženém mopleném jádru. Použití s filtry řady HOT. Teplota vody: 1°C až 100°C.



100°C

Vložka HOT

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka RLA 5" - 60µm	WP17562	1200	196 Kč
Vložka RLA 9 3/4" - 60µm, do 1" včetně	WP17563	2500	226 Kč
Vložka RLA 9 3/4" - 60µm, nad 1"	WP17564		266 Kč
Vložka RLA 20" - 60µm, do 1" včetně	WP17565	4000	534 Kč
Vložka RLA 20" - 60µm, nad 1"	WP17832		534 Kč

Omyvatelná filtrační vložka PP s polyesterovou sítí pro filtraci mechanických nečistot. Tento typ vložky umožňuje rovnoměrný průtok vody s minimální tlakovou ztrátou. Teplota vody: 1°C až 45°C.



Vložka RLA

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka plnitelná CP 5" - 60µm	WP17566	115	459 Kč
Vložka plnitelná CP 9 3/4" - 60µm	WP17567	230	597 Kč
Vložka plnitelná CP 20" - 60µm	WP17568	430	1 235 Kč
Polyfosfát 800 g	WP17607	-	473 Kč

Plnitelná vložka s polyfosfátovou náplní pro snížení tvrdosti technické vody, určena pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení, ale také chrání všechny citlivé prvky před korozi. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



Vložka CP

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FA-CP 5" - 20µm	WP17833	300	211 Kč
Vložka FA-CP 9 3/4" - 20µm	WP17571	600	340 Kč

Dvouúčelová vložka - vnější povrch navjéný 100% netoxický polypropylen pro filtraci mechanických nečistot, uvnitř polyfosfátová náplň pro snížení tvrdosti technické vody, určena pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



Vložka FA-CP

Model	Kód	Průtok [l/h]	Prům. životnost [litr]	Cena bez DPH
Vložka plnitelná CA 5" - 70µm	WP17572	115	10000 *	292 Kč
Vložka plnitelná CA 9 3/4" - 70µm	WP17573	230	20000 *	394 Kč
Vložka plnitelná CA 20" - 70µm	WP17574	430	30000 *	770 Kč
Aktivní uhlí 300 g	WP17608			268 Kč
Aktivní uhlí 600 g	WP17575			460 Kč

Plnitelná vložka s kokosovým aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a chlóru a odstranění těkavých organických sloučenin. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



Vložka CA

Model	Kód	Průtok [l/h]	Prům. životnost [litr]	Cena bez DPH
Vložka FA-CA 5" - 20µm	WP17577	300	4000 *	338 Kč
Vložka FA-CA 9 3/4" - 20µm	WP17578	600	6000 *	421 Kč

Dvouúčelová vložka - vnější povrch navjéný 100% netoxický polypropylen pro filtraci mechanických nečistot, uvnitř aktivní uhlí pro pohlcování zápachu a chlóru. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



Vložka FA-CA

Model	Kód	Průtok [l/h]	Prům. životnost [litr]	Cena bez DPH
Vložka CTO-CA 5" - 5µm	WP17579	180	6000 *	176 Kč
Vložka CTO-CA 9 3/4" - 5µm	WP17580	300	10000 *	230 Kč
Vložka CTO-CA 20" - 5µm	WP17592	600	15000 *	459 Kč

Filtrační vložka s uhlíkovým blokem CTO určená pro vysoce účinnou filtraci vody pro určité těkavé organické látky, pesticidy, chlóru, zápachu a redukce sedimentů až do velikosti 5 mikronů. Teplota vody: 1°C až 50°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



Vložka CTO-CA

* Pro uvedené průměrné životnosti vložek s aktivním uhlím je uvažována vstupní hodnota chlóru 0,5ppm a výstupní snížení hodnoty chlóru o 50% při dodržení doporučeného průtoku.

VLOŽKY DO FILTRŮ



Vložka AC-ECO



Vložka AC-LS



Vložka AC-PT



Vložka FR-N



Vložka
FR-A/CA/SILVER

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka AC-ECO 5" - 100µm	WP17609	1200	440 Kč
Vložka AC-ECO 9 3/4" - 100µm	WP17582	2500	833 Kč

Omyvatelná filtrační vložka, tělo z PP s nerezovou filtrační sítí. Má delší trvanlivost a odolnost vůči častějšímu čištění. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka AC-LS 5" - 100µm	WP17583	1300	1 299 Kč
Vložka AC-LS 9 3/4" - 100µm	WP17584	2600	1 605 Kč

Omyvatelná vložka z nerezové oceli - hladká, umožňuje dostatečnou filtraci pevných částic, odolnost vůči častějšímu čištění a prodloužení intervalu na údržbu. Vložky lze také použít s filtry řady HOT pro horkou vodu. Teplota vody: 1°C až 100°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka AC-PT 5" - 100µm	WP17585	1300	1 444 Kč
Vložka AC-PT 9 3/4" - 100µm	WP17586	2600	1 758 Kč

Omyvatelná vložka z nerezové oceli - plisovaná, umožňuje mít větší filtrační plochu ve srovnání s tradičními vložkami, což zaručuje vyšší účinnost, menší pokles průtoku a prodloužení intervalu na údržbu. Vložky lze také použít s filtry řady HOT pro horkou vodu. Teplota vody: 1°C až 100°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FR-N 5" - 1µm	WP17587	500	81 Kč
Vložka FR-N 9 3/4" - 1µm	WP17588	1000	113 Kč
Vložka FR-N 20" - 1µm	WP17594	1800	227 Kč

Vložka MELT-BLOW (horkým vzduchem zesítný PP) ze 100% netoxického polypropylenu; je jednou z nepoužívanějších vložek pro účinnou a důkladnou filtraci pitné i průmyslové vody. Teplota vody: 1°C až 45°C.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FR-A/CA/SILVER 9 3/4" - 0,5µm	WP17581	200	1 369 Kč

FR-A/CA/SILVER je třístupňová ultrafiltrační vložka s kompozitní strukturou, tato technologie kombinuje použití membrány z polyethylenových vláken a práškového kokosového aktivního uhlí se částicemi stříbra zajišťujícími antibakteriální účinek. Vysoká filtrace 0,5 µm. Teplota vody: 3°C až 30°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Model	Kód	Cena bez DPH
Údržbový klíč k filtrům 5-20"	WP17625	103 Kč
Údržbový klíč k filtrům HOT 5-9 3/4"	WP17631	162 Kč



Model	Kód	Cena bez DPH
Konzole pro filtr SINGLE + šrouby	WP17615	152 Kč
Konzole pro filtr DUPLEX + šrouby	WP17616	371 Kč

Plastové nástěnné konzole pro upevnění filtrů (pro filtr TRIPLEX se použije 3x SINGLE). Sada včetně šroubů k připevnění k hlavě filtru.

ZMĚKČOVAČ VODY WP SOFT

Model	Kód	Množství náplně	Cycklická kapacita	Doporuč. průtok	Spotřeba soli na regeneraci	Cena bez DPH
SOFT CAB - 7x35	WP18161	14 l	77 m ³ /°F	2 500 l/hod	2 100 g	18 078 Kč
SOFT CAB - 8x35	WP18162	18 l	100 m ³ /°F	3 000 l/hod	2 700 g	19 663 Kč
SOFT CAB - 9x35	WP18163	22 l	120 m ³ /°F	3 100 l/hod	3 100 g	20 309 Kč
SOFT CAB - 10x35	WP18182	28 l	155 m ³ /°F	3 300 l/hod	4 200 g	21 072 Kč
SOFT DUAL MINI - 10x17	WP18165	12 l	66 m ³ /°F	2 000 l/hod	1 800 g	17 022 Kč
SOFT DUAL - 7x35	WP18166	14 l	77 m ³ /°F	2 500 l/hod	2 100 g	17 927 Kč
SOFT DUAL - 8x35	WP18167	18 l	100 m ³ /°F	3 000 l/hod	2 700 g	18 404 Kč
SOFT DUAL - 9x35	WP18168	22 l	120 m ³ /°F	3 100 l/hod	3 100 g	19 118 Kč
SOFT DUAL - 10x35	WP18169	28 l	155 m ³ /°F	3 300 l/hod	4 200 g	20 310 Kč
SOFT DUAL - 10x44	WP18170	36 l	195 m ³ /°F	3 900 l/hod	5 300 g	22 493 Kč
SOFT DUAL - 10x54	WP18171	45 l	245 m ³ /°F	4 000 l/hod	6 700 g	25 359 Kč
SOFT DUAL - 12x52	WP18172	55 l	300 m ³ /°F	4 100 l/hod	8 100 g	27 415 Kč
SOFT DUAL - 13x54	WP18173	75 l	410 m ³ /°F	5 000 l/hod	11 300 g	30 219 Kč
Tester tvrdosti vody	WP17781					718 Kč

Slouží ke snížení tvrdosti vody. Je vybaven plně automatickou inteligentní řídicí jednotkou zabezpečující chod, regeneraci a zobrazující provozní informace. Nádoba s regenerační pryskyřicí je vyrobena z vysoce kvalitního HDPE se sklolaminátovým opletem. Jednoduchá instalace a provoz zařízení. Proces změkčení probíhá na principu iontové výměny, kdy voda protéká vrstvou silně kyselého katexu (pryskyřice), který na sebe váže ionty vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Ty jsou nahrazovány sodíkem (Na). Pro správnou volbu velikosti, nastavení a provoz je nutno znát vstupní tvrdost vody (ve francouzské stupnici).

Doporučujeme dokoupit test tvrdosti vody.



ODŽELEZŇOVACÍ JEDNOTKA

Model	Kód	Průtok [l/h]	Připojení	Množství media [kg]	Cena bez DPH
IRON KATOX 1300 MAN	WP18197	1300	1"	60	17 907 Kč
IRON KATOX 1600 MAN	WP18198	1600	1"	75	25 193 Kč
IRON KATOX 1900 MAN	WP18199	1900	1 1/4"	91	29 205 Kč
IRON KATOX 1300 AUT	WP18200	1300	1"	60	37 115 Kč
IRON KATOX 1600 AUT	WP18201	1600	1"	75	44 194 Kč
IRON KATOX 1900 AUT	WP18202	1900	1 1/4"	91	48 090 Kč

Sloupcové filtry pro průmyslové aplikace a studniční vodu. Tato řada filtrů využívá filtrační médium KATALOX LIGHT, které současně odstraňuje/redukuje oxidované železo i mangan.

Mohou také odstranit stopy jiných znečišťujících látek, jako je arsen, radionuklidy a těžké kovy. Jsou alternativou k jiným filtračním médiím, ale jsou mnohem účinnější, protože upravují vodu s obsahem železa až 10 ppm.

Filtry zachycují mechanické nečistoty až 5µm. Filtry nejsou regenerovány, ale proplachovány pro dlouhou životnost.



UV LAMPY

Model	Kód	Průtok [l/h]	Připojení	Pracovní tlak [bar]	Příkon [W]	Cena bez DPH
UV STERIL SP 1200	WP18183	1200	3/4"	10	30	17 531 Kč
UV STERIL SP 1800	WP18184	1800			33	18 167 Kč
UV STERIL SP 2700	WP18185	2700	1"		45	18 948 Kč
LAMPA SP 1200	WP18203					1 787 Kč
LAMPA SP 1800	WP18204					2 277 Kč
LAMPA SP 2700	WP18205					1 948 Kč

UV lampy STERIL SP zajišťují maximální bezpečnost vody v domácnostech i průmyslu. Účinně a ekologicky eliminují viry a bakterie bez ovlivnění chuti či složení vody. Všechny části, které přicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo ultračistého křemenného skla, jsou odolné proti korozi a snadno se čistí. Součástí dodávky UV lampy je elektrický ovládací panel, se světelnou indikací poruchy.

Napájecí napětí 230 V, životnost lampy 9000 hodin





Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách
www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm

